

CAMSO WHL 753R



CARGADORES
DE RUEDAS



MOTONIVE-
LADORAS



CAMIONES
ARTICULADOS



DESEMPEÑO RADIAL, VERSATILIDAD Y DURABILIDAD

Ofrece un rendimiento, una versatilidad y una durabilidad excelentes. Ofrece una mejor estabilidad, calidad de conducción y tracción, lo que lo convierte en la mejor opción, tanto para aplicaciones de una como de dos estrellas.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO WHL 753R



CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO «DUAL STAR»

- Mejora la estabilidad y es idónea para aplicaciones de una y dos estrellas

BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES CÓNICOS DESCENTRADOS

- Reduce las vibraciones y aumenta la comodidad en la conducción



DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO OPTIMIZADO

- Excelente durabilidad y bajo índice de desgaste


DISEÑO ESCALONADO NO DIRECCIONAL

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima

MEDIDA	TIPO	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			MÁQUINA	CÓDIGO DE LA BANDA DE RODADURA	SI	LI	VELOCIDAD		PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI] Y CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]									
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ººº]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	
												PSI	43	50	57	64	71	79	86	93	
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1348	469	28	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	182	10	5	kg	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500	
						Excavadora	E-3	B	167	50	30	kg	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-	-
			53.1	18.5	35	Motoniveladora	G-3	A8	153	40	25	kg	3650	-	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1483	528	31	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	193	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500	
						Excavadora	E-3	B	177	50	30	kg	-	-	5800	6500	6900	-	-	-	-
			58.4	20.8	39	Motoniveladora	G-3	A8	161	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1614	623	35	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500	
						Excavadora	E-3	B	185	50	30	kg	-	-	-	8250	9000	-	-	-	-
			63.5	24.5	44	Motoniveladora	G-3	A8	170	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1746	704	38	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	15000	16000	17000	18500	
						Excavadora	E-3	B	193	50	30	kg	-	-	-	-	11200	-	-	-	-
			68.7	27.7	48	Motoniveladora	G-3	A8	178	40	25	kg	-	-	-	-	24700	-	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1870	782	40	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	-	18000	19500	20600	22400	
						Excavadora	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	-	13600	-	-	-	-
			73.6	30.8	50	Motoniveladora	G-3	A8	187	40	25	kg	-	-	-	-	30000	-	-	-	-

NEUMÁTICO NUEVO


Coefficiente bloque/vacío: 55%



VARIACIÓN DE LÍNEA DE CONTACTO (vibración)

NEUMÁTICO DESGASTADO 25%

Coefficiente bloque/vacío: 65%



VARIACIÓN DE LÍNEA DE CONTACTO (vibración)

CAMSO WHL 753R

COMPETIDOR 1

Diseño de banda de rodamiento patentado para minimizar las vibraciones: Las altas vibraciones al trabajar sobre superficies duras pueden afectar la comodidad del operario y el desempeño general de la máquina. El neumático Camso WHL 753R ofrece una **mejor calidad de conducción** durante toda la vida útil de la banda de rodamiento.

