CAMSO **WHL 753R**



PALE CARICATRICI

LIVELLATRICI

DUMPER ARTICOLI



RADIALE CON OTTIMA VERSATILITÀ E DURATA

Prestazioni eccellenti, versatilità e durata. Maggiore stabilità, qualità di marcia e trazione, ottimo per applicazioni a una stella e a due stelle.

PERFORMANCE


DURATA PNEUMATICO





camso.co

CAMSO WHL 753R



CARCASSA A DUE STELLE PER USI GRAVOSI

 Aumenta la stabilità e l'adattabilità sia nelle applicazioni a una stella e due stelle

TASSELLI ARROTONDATI E DISASSATI

 Riduce le vibrazioni per una migliore qualità di marcia

CONTATTO DEL BATTISTRADA OTTIMIZZATO

 Assicura un'eccellente durata e un'usura limitata

DISEGNO NON DIREZIONALE A TASSELLI CON GRADINI

 Capacità di autopulizia per una trazione migliore

							26							trazio	ne mig	liore				
DIMEN- SIONE PNEUMA- TICO	TIPO	DIM. CERCHIO	DIM. PNEUMATICO				e del rada			VELOCITÀ		PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI] E CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]								
			D.E.	L.S	P.B.	MACCHINA	Codice del Battistrada	SI	LI	. "		bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
			[mm] [in]	[mm] [in]	[mm] [32nd]					km/h	mph	PSI	43	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1348	469 18.5	28	Caricatore - Apripista	L-3	A2	182	10	5	kg lb	4850 10700	5600 12300	6000 13200	6500 14300	7100 15700	7500 16500	8000 17600	8500 18700
						Macchina Movimento Terra	E-3	В	167	50	30	kg lb	3550 7850	4000 8800	4375 9650	4750 10500	5150 11400	-	-	-
						Livellatrice	G-3	A8	153	40	25	kg	3650	-	-	-	-	-	-	-
							_					lb	8050	-	-	- 0750	-	-	-	- 44500
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1483	528	31	Caricatore - Apripista	L-3	A2	193	10	5	kg lb		-	8000 17600	8750 19300	9500 20900	10000 22000	10900 24000	11500 25400
						Macchina Movimento Terra	E-3	В	177	50	30	kg	_	-	5800	6500	6900	-	-	-
			58.4	20.8	39							lb	-	-	12800	14300	15200	-	-	-
						Livellatrice	G-3	A8	161	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
												lb	-	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1614	623	35	Caricatore - Apripista	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
						- ' '						lb	-	-	-	24700	26800	28300	30000	32000
			63.5	24.5	44	Macchina Movimento Terra	E-3	В	185	50	30	kg _lb		-	-	8250 18200	9000 19800	-	-	-
						Livellatrice	G-3	A8	170	40	25	kg	_	-	_	-	-	-	_	-
												lb	-	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1746	704	38	Caricatore - Apripista	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	15000	16000	17000	18500
												lb	-	-	-	-	33100	35300	37500	40800
						Macchina Movimento Terra	E-3	В	193	50	30	kg	-	-	-	-	11200	-	-	-
		22.00/0.0	68.7	27.7	48							lb	-	-	-	-	24700	-	-	-
						Livellatrice	G-3	A8	178	40	25	kg	-	-	-	-		-	-	-
												lb	-	-	-	-		-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1870	782	40	Caricatore - Apripista	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	-	18000	19500	20600	22400
							E-3	В	200	50	30	lb		-		-	39700	43000	45400	49400
			73.6	30.8	50	Macchina Movimento Terra						kg _lb		-		-	13600 30000	-	-	-
												kg	_	_		_		_	_	_
						Livellatrice	G-3	A8	187	40	25	lb	-	-	-	-	-	-	-	-


PNEUMATICO NUOVO

Rapporto tasselli/vuoti: 55%



PNEUMATICO USURATO PER IL 25%

Rapporto tasselli/vuoti: 65%



CAMSO WHL 753R

CONCORRENTE 1

Disegno brevettato del battistrada per ridurre al minimo le vibrazioni:

Una cattiva qualità di marcia causata da un alto livello di vibrazioni quando si opera su fondi duri può influenzare il comfort dell'operatore e le prestazioni generali della macchina. Il Camso WHL 753R fornisce una qualità di marcia eccellente per tutta la sua durata.

