

CAMSO WHL 775R



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Сочетает универсальность, позволяющую использовать ее на любых поверхностях, и долговечность. Благодаря высокой стабильности и устойчивости к растрескиванию это идеальное решение радиальной шины L5 для экстремальных условий работы погрузчика на смешанных и твердых поверхностях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO WHL 775R



ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает долговечность и устойчивость к проколам при использовании в экстремальных условиях на смешанных и твердых поверхностях

ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ОСНОВАНИЙ ГРУНТОЗАЦЕПОВ

- Способствуют выбросу камней и обеспечивают стойкость к растрескиванию



ПРОЧНЫЙ КАРКАС С УСИЛЕННОЙ БОКОВИНОЙ

- Защищает от боковых ударов и деформации под воздействием тяжелых грузов

МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR

- Обеспечивает отличную устойчивость и повышенную грузоподъемность

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			МАШИНА	КОД TRA	IS	ИН	СКОРОСТЬ		ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [bar] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]								
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					км/ч	миль в час	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
												PSI	43	50	57	64	71	79	86	93
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1544	517	74	Погрузчик - Бульдозер	L-5	A2	193	10	5	кг	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
												фунтов	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400
			Самосвал	L-5	B	177	50	30	кг	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-			
												фунтов	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-
			60.8	20.4	93	Грейдер	L-5	A8	161	40	25	кг	4625	-	-	-	-	-	-	-
												фунтов	10200	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	605	80	Погрузчик - Бульдозер	L-5	A2	201	10	5	кг	-	-	-	-	12150	12850	13600	14500
			фунтов	-	-							-	-	26800	28300	30000	32000			
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1791	700	86	Погрузчик - Бульдозер	L-5	A2	209	10	5	кг	-	-	-	-	-	16000	17000	18500
			фунтов	-	-							-	-	-	35300	37500	40800			
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1915	790	92	Погрузчик - Бульдозер	L-5	A2	216	10	5	кг	-	-	-	-	-	19500	20600	22400
			фунтов	-	-							-	-	-	43000	45400	49400			



Конструкция грунтозацепов Camso WHL 775R включает:

- Ступенчатый рисунок для защиты каркаса от проколов
- Закругленные углы для предотвращения разрывов протектора и повышения устойчивости к стрессовой нагрузке
- Индикатор износа протектора (TWI) для контроля показателя мото-час/мм