CAMSO WHL 776R





GRANDE DURATA SUI FONDI PIÙ DURI

Progettato per durare a lungo su fondi duri. È il radiale L5 che resiste alle forature e agli impatti anche con pesanti carichi e su fondi durissimi.

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE



CAMSO WHL 776R



BATTISTRADA SCORREVOLE E MOLTO PROFONDO

 Il massimo di durata e resistenza alle forature nelle applicazioni su terreni estremamente duri

BASSO PROFILO DEL BATTISTRADA

 Aumenta la stabilità e permette un'usura uniforme

ROBUSTA CARCASSA A DUE STELLE

 Assicura eccellente stabilità e maggiore capacità di carico

STRUTTURA A FIANCHI ROBUSTI, PER USI GRAVOSI

 Protegge dagli impatti laterali e dalla deformazione dovuta a carichi molti pesanti

DIMEN- SIONE PNEUMA- TICO	TIPO	DIM. CERCHIO	DIM. PNEUMATICO				e del trada			VELOCITÀ		PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI] E CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]							
			D.E.	L.S.	P.B.	MACCHINA	Codice del Battistrada	SI	LI	km/h	mph	bar	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
			[mm] [in]	[mm] [in]	[mm] [32nd]							PSI	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1402	443	75	Caricatore - Apripista	L-5	A2	182	10	5	kg	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
			55.2	17.4	94							lb	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	623	80	Caricatore - Apripista	L-5	A2	201	10	5	kg	-	-	-	12150	12850	13600	14500
			65.9	24.5	101							lb	-	-	-	26800	28300	30000	32000
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1785	709	86	Caricatore - Apripista	L-5	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	16000	17000	18500
			70.3	27.9	108							lb	-	-	-	-	35300	37500	40800

GRAFICO DELLA PRESSIONE AL SUOLO (Vale per il modello 26.5R25)





GRAFICO DIMENSIONI IMPRONTA (Vale per il modello 26.5R25)





Il modello Camso WHL 776R un basso profilo per aumentare la stabilità, avere un'usura omogenea e una bassa pressione al suolo.

