

CAMSO BHL 732



TRACTOPELLES



LONGÉVITÉ ET TRACTION SUPÉRIEURES SUR SOLS MEUBLES

La meilleure solution de pneu de *tractopelle* pour surfaces mixtes meubles. Bande de roulement à traction très profonde et dotée de protections améliorées afin de maximiser la durabilité sur sols meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



CAMSO BHL 732



CRAMPONS MASSIFS À PROFIL DIRECTIONNEL AVEC PARTIE DU CENTRE ÉLARGIE

- Maximise la longévité et la traction sur sols meubles

BANDE DE ROULEMENT À CONCEPTION ÉCHELONNÉE

- Optimise l'auto-nettoyage de la bande de roulement pour une traction idéale sur sols meubles



PROTECTION PAR RENFORTS TRÈS ÉPAIS

- Maximise la protection contre les chocs de la bande de roulement afin de réduire les risques de perforation

FLANC ULTRAROBUSTE AVEC PROTECTION DES JANTES AMÉLIORÉE

- Offre une protection améliorée des flancs et des jantes afin de réduire les dommages dus aux impacts et les crevaisons

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE (PERMISE)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	APPLICATION	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]					
		Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32° po]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]					STATIQUE	*5 km/h 3 mi/h	**10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
12.5/80-18 IMP	W9 (11)	983	305	25	441	2932	142	A8	À ROULEMENT-LIBRE	3,70	4375	-	3710	3155	2650	2385
		38,7	12,0	32	17,4	115,4					54	9635	-	8175	6950	5840
		983	305	25	441	2932	129	A8	SUR ROUTE	3,70	4350	-	2590	2200	1850	1665
		38,7	12,0	32	17,4	115,4					54	9590	-	5710	4855	4080
19.5L-24 IND	DW16L (TW16L)	1328	500	25	602	3952	151	A8	CYCLIQUE	2,30	7935	5760*	5175**	3830	3450	3140
		52,3	19,7	31	23,7	155,6					33	17495	12700*	11410**	8445	7605
		1328	500	25	602	3952	151	A8	CONSTANTE	2,30	7935	5005	4315	3655	3450	3140
		52,3	19,7	31	23,7	155,6					33	17495	11035	9515	8060	7605
21L-24 IND	DW18L (TW18L)	1383	531	38	633	4100	155	A8	CYCLIQUE	2,20	8915	6470*	5815**	4300	3875	3525
		54,4	20,9	48	24,9	161,4					32	19655	14265*	12820**	9480	8545
		1383	531	38	633	4100	155	A8	CONSTANTE	2,20	8915	5620	4845	4110	3875	3525
		54,4	20,9	48	24,9	161,4					32	19655	12390	10680	9060	8545
16.9-28 IND	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1425	440	35	653	4250	152	A8	CYCLIQUE	2,60	8165	5930*	5325**	3940	3550	3230
		56,1	17,3	44	25,7	167,3					38	18000	13075*	11740**	8685	7825
		1425	440	35	653	4250	152	A8	CONSTANTE	2,60	8165	5150	4440	3765	3550	3230
		56,1	17,3	44	25,7	167,3					38	18000	11355	9790	8300	7825

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

* Cyclique : distance aller jusqu'à 150 m (500 pi)

** Cyclique : distance aller jusqu'à 600 m (2 000 pi)