

# CAMSO BHL 732



TERNE



## MIGLIORE TRAZIONE E DURATA FUORISTRADA

Il mix ideale per superfici morbide e per pneumatici da montare su terne. Battistrada con la trazione più profonda e protezionie per aumentare al massimo la durata su superfici morbide.

[camso.co](http://camso.co)

## PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO BHL 732



## ROBUSTI TASSELLI DIREZIONALI DEL BATTISTRADA, CON PARTE CENTRALE ESTESA

- Massimizzano la trazione fuoristrada e la durata

## DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI AVVOLGENTI

- Agevolano al massimo l'autopulizia del battistrada per ottenere la migliore trazione fuoristrada



## PROTEZIONE DAGLI IMPATTI "VOID GUARD" DI GRANDE SPESSORE

- Aumenta al massimo la resistenza agli impatti del battistrada, riducendo il rischio di forature

## FIANCHI PER USI GRAVOSI CON PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

- Aumentata protezione dei fianchi e della flangia del cerchio, riducendo i danni da impatto e le forature

DIM. GOMMA	DIM. CONSIGLIATA (PERMESSA)	DIM. EFFETT. PNEUMATICO					INDICE DI ARICO	INDICE DI VELOCITÀ	UTILIZZO	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	PORTATA MAX PNEUMATICO [kg] [lb]					
		Diam. est. [mm] [in]	Largh. est. [mm] [in]	Prof. batt. [mm] [32 <sup>nd</sup> ]	Rag. stat. s.c. [mm] [in]	C.R. [mm] [in]					STATICA	*5 km/h 3 mph	**10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
12.5/80-18 IMP	W9 (11)	983	305	25	441	2932	142	A8	ROTOLAM. LIBERO	3.70	4375	-	3710	3155	2650	2385
		38.7	12.0	32	17.4	115.4				54	9635	-	8175	6950	5840	5255
		983	305	25	441	2932	129	A8	MOTRICE	3.70	4350	-	2590	2200	1850	1665
		38.7	12.0	32	17.4	115.4				54	9590	-	5710	4855	4080	3670
19.5L-24 IND	DW16L (TW16L)	1328	500	25	602	3952	151	A8	CICLICO	2.30	7935	5760*	5175**	3830	3450	3140
		52.3	19.7	31	23.7	155.6				33	17495	12700*	11410**	8445	7605	6920
		1328	500	25	602	3952	151	A8	COSTANTE	2.30	7935	5005	4315	3655	3450	3140
		52.3	19.7	31	23.7	155.6				33	17495	11035	9515	8060	7605	6920
21L-24 IND	DW18L (TW18L)	1383	531	38	633	4100	155	A8	CICLICO	2.20	8915	6470*	5815**	4300	3875	3525
		54.4	20.9	48	24.9	161.4				32	19655	14265*	12820**	9480	8545	7770
		1383	531	38	633	4100	155	A8	COSTANTE	2.20	8915	5620	4845	4110	3875	3525
		54.4	20.9	48	24.9	161.4				32	19655	12390	10680	9060	8545	7770
16.9-28 IND	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1425	440	35	653	4250	152	A8	CICLICO	2.60	8165	5930*	5325**	3940	3550	3230
		56.1	17.3	44	25.7	167.3				38	18000	13075*	11740**	8685	7825	7120
		1425	440	35	653	4250	152	A8	COSTANTE	2.60	8165	5150	4440	3765	3550	3230
		56.1	17.3	44	25.7	167.3				38	18000	11355	9790	8300	7825	7120

Tutti i pneumatici elencati sono tubeless.

\* Ciclico: spostamenti fino a 150 metri (500 piedi) per la sola andata

\*\* Ciclico: spostamenti fino a 600 metri (2000 piedi) per la sola andata