

CAMSO MPT 732



RETROEXCA-
VADORAS



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



CARGADORES DE
RUEDAS COMPACTOS



LA MEJOR TRACCIÓN Y DURABILIDAD FUERA DE CARRETERA

La mejor solución en neumáticos de retroexcavadora para superficies blandas mixtas. La banda de rodadura cuenta con bloques profundos que proporcionan una mayor tracción, sus características de protección mejorada maximizan la durabilidad en condiciones más blandas.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA




RESISTENCIA A PENETRACIONES



TRACCIÓN



CAMSO MPT 732



DISEÑO NOVEDOSO CON BLOQUES CENTRALES EXTENDIDOS Y DIRECCIONALES EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Maximiza la tracción y durabilidad fuera de carretera

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Maximiza la limpieza de la banda de rodamiento para mejorar la tracción fuera de carretera.



PROTECCIÓN PROTECCIÓN EXTRA GRUESA

- Maximiza la protección contra impactos en la banda de rodamiento para reducir el riesgo de penetraciones

LATERALES RESISTENTES CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

- Ofrece una mayor protección en los laterales y bordes de la llanta, reduciendo el daño por impactos y penetraciones.

MEDIDA	MEDIDA DEL RIN RECOMENDADO (PERMITIDO)	DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	APLICACIÓN	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CARGA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO [kg] [lb]					
		OD (Diámetro exterior)	OW (Ancho total)	OTD (Profundidad original de la banda de rodamiento)	SLR (Radio estático bajo carga)	RC (Circunferencia de rodadura)					Estática	5 km/h [3 mph]	10 km/h [6 mph]	25 km/h [16 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]
		[mm] [in]	[mm] [in]	[mm] [32]	[mm] [in]	[mm] [in]										
280/80-18 IND (10.5/80-18)	W9 (W8; W10)	900	278	18	409	2698	132	A8	CÍCLICO	4.00	4600	3340*	3000**	2220	2000	1820
		35.4	10.9	23	16.1	106.2				58	10140	7365*	6615**	4895	4410	4010
		900	278	18	409	2698	132	A8	CONSTANTE	4.00	4600	2900	2500	2120	2000	1820
		35.4	10.9	23	16.1	106.2				58	10140	6395	5510	4675	4410	4010
320/80-18 IND (12.5/80-18)	11 (W11; 9; 10)	973	317	26	444	2945	139	A8	CÍCLICO	4.00	5590	4060*	3645**	2695	2430	2210
		38.3	12.5	33	17.5	115.9				58	13325	8950*	8035**	5940	5355	4870
		973	317	26	444	2945	139	A8	CONSTANTE	4.00	5590	3525	3040	2575	2430	2210
		38.3	12.5	33	17.5	115.9				58	13325	7770	6700	5675	5355	4870
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	11 (12; 11SDC; 12SDC; W10; W11)	1000	351	22	458	3014	143	A8	CÍCLICO	4.00	6270	4550*	4090**	3025	2725	2480
		39.4	13.8	28	18.0	118.7				58	13825	10030*	9015**	6670	6010	5465
		1000	351	22	458	3014	143	A8	CONSTANTE	4.00	6270	3950	3405	2890	2725	2480
		39.4	13.8	28	18.0	118.7				58	13825	8710	7505	6370	6010	5465
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	13 (12 SDC; 13 SDC; 14)	1064	409	31	487	3177	149	A8	CÍCLICO	4.00	7475	5430*	4875**	3610	3250	2960
		41.9	16.1	39	19.2	125.1				58	16480	11970*	10750**	7960	7165	6525
		1064	409	31	487	3177	149	A8	CONSTANTE	4.00	7475	4715	4065	3445	3250	2960
		41.9	16.1	39	19.2	125.1				58	16480	10395	8960	7595	7165	6525
440/80-24 IND (16.9-24; 16.5/85-24)	DW14L (DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L)	1315	445	26	592	3937	154	A8	CÍCLICO	3.20	8625	6265*	5625**	4165	3750	3415
		51.8	17.5	33	23.3	155.0				46	19015	13810*	12400**	9180	8265	7530
		1315	445	26	592	3937	154	A8	CONSTANTE	3.20	8625	5440	4690	3975	3750	3415
		51.8	17.5	33	23.3	155.0				46	10915	11995	10340	8765	8265	7530
500/70-24 IND (19.5L-24)	DW16L (DW15L; DW18L; TW15L; TW16L; TW18L)	1328	501	25	603	4023	157	A8	CÍCLICO	3.20	9490	6890*	6190**	4580	4125	3755
		52.3	19.7	31	23.7	158.4				46	20920	15190*	13645**	10095	9095	8280
		1328	501	25	603	4023	157	A8	CONSTANTE	3.20	9490	5980	5155	4375	4125	3755
		52.3	19.7	31	23.7	158.4				46	20920	13185	11365	9645	9095	8280
480/80-26 IND (18.4-26)	DW15L (DW16L; TW15L; TW16L)	1439	488	29	657	4544	160	A8	CÍCLICO	3.20	10350	7515*	6750**	4995	4500	4095
		56.7	19.2	37	25.9	178.9				46	22820	16570*	14880**	11010	9920	9030
		1439	488	29	657	4544	160	A8	CONSTANTE	3.20	10350	6525	5625	4770	4500	4095
		56.7	19.2	37	25.9	178.9				46	22820	14385	12400	10515	9920	9030
440/80-28 IND (16.9-28)	DW14L (DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L)	1430	440	35	654	4338	156	A8	CÍCLICO	3.20	9200	6680*	6000**	4440	4000	3640
		56.3	17.3	44	25.7	170.8				46	20285	14725*	13230**	9790	8820	8025
		1430	440	35	654	4338	156	A8	CONSTANTE	3.20	9200	5800	5000	4240	4000	3640
		56.3	17.3	44	25.7	170.8				46	20285	12785	11025	9350	8820	8025

* Cíclico: distancia de ida de hasta 150 m (500 pies) ** Cíclico: distancia de ida de hasta 600 m (2000 pies) Todos los neumáticos mencionados no tienen cámara