

CAMSO HAULER SKS



REIFEN FÜR
KOMPAKTLADER



TRAKTION UND HALTBARKEIT IM GELÄNDE

Entwickelt für hervorragende
Haltbarkeit und Traktion im Gelände.

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO HAULER SKS



BREITE, HOHE PROFILSTOLLEN

- Bietet hervorragende Haltbarkeit und Traktion im Gelände

STUFENFÖRMIG ANGEORDNETE PROFILBLÖCKE (HAULER STEPS)

- Sorgen für hervorragende Selbstreinigung und bessere Traktion



VERSTÄRKTE FLANKE

- Sorgt für bessere Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen

UNTERGUMMI-SCHUTZ

- Weniger Reifenpannen dank verbesserter Widerstandsfähigkeit des Profils gegen Anprallverletzungen

REIFENGRÖßE	ALTERNATIVE GRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	ANWENDUNG	LASTINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32stel Zoll]				[bar] [PSI]
5.70-12 NHS	N/A	4	12 (15)	NHS	93	A2	4.15 (60)
23x8.50-12 SS	N/A	6	13 (16)	Kompaktlader	101	A2	3.40 (50)
23x8.50-12 SS	N/A	12	13 (16)	Kompaktlader	116	A2	6.90 (100)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	14 (18)	NHS	96	B	3.10 (45)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	14 (18)	NHS	101	B	4.15 (60)
27x10.50-15 NHS	N/A	8	22 (28)	NHS	103	B	4.15 (60)
27x10.50-15 NHS	N/A	10	22 (28)	NHS	108	B	5.20 (75)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (30)	NHS	116	B	3.10 (45)
31.5x13.00-16.5 NHS	N/A	10	18 (23)	NHS	139	A2	4.85 (70)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	12	20 (25)	NHS	147	A2	4.15 (60)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	14	21 (26)	NHS	150	A2	4.85 (70)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	16 (21)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	20 (25)	NHS	141	A2	4.50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	22 (28)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	26 (33)	NHS	155	A2	5.50 (80)
15-19.5 NHS	N/A	12	25 (31)	NHS	N/A	N/A	4.15 (60)
15-19.5 NHS	N/A	14	25 (31)	NHS	161	A2	4.80 (70)
15-19.5 NHS	N/A	16	25 (31)	NHS	N/A	N/A	5.50 (80)
385/65-22.5	15-22.5	12	28 (35)	NHS	N/A	N/A	5.00 (71)
385/65-22.5	15-22.5	16	28 (35)	NHS	N/A	N/A	6.90 (100)
385/65-22.5	15-22.5	20	28 (35)	NHS	N/A	N/A	7.20 (104)
385/45-28	N/A	18	25 (31)	NHS	N/A	N/A	7.50 (108)

Camso-Marke

Eigenmarken