

CAMSO LM L2



ГРЕЙДЕРЫ



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СЦЕПЛЕНИЕ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Разработана для максимального увеличения сцепления и срока эксплуатации в условиях бездорожья. Обеспечивает отличную производительность в сочетании с улучшенным сцеплением, долговечностью и стойкостью к боковым ударам.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO LM L2



МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

- Повышает устойчивость к боковым ударам и стабильность



СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную самоочистку протектора для лучшего сцепления

ГЛУБОКИЙ И ПЛОСКИЙ ПРОТЕКТОР

- Более плоский протектор для обеспечения высокой долговечности


| РАЗМЕР ШИНЫ | АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗМЕР | НС | ОГП | СЕРВИС | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | СИМВОЛ СКОРОСТИ | ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ |
|-------------|-----------------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | | [мм] [32-ї] | | | | [бар] [фунтов на кв. дюйм] |
| 15.5-25 | N/A | 12 | 26 (33) | ГРЕЙДЕР | 142 | A8 | 2.25 (32) |
| | | | | ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА | 149 | B | 2.50 (36) |
| | | | | ПОГРУЗЧИК | 168 | A2 | 4.00 (58) |
| 15.5-25 | N/A | 16 | 26 (33) | ГРЕЙДЕР | 146 | A8 | 3.25 (47) |
| | | | | ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА | 156 | B | 3.25 (47) |
| | | | | ПОГРУЗЧИК | 175 | A2 | 5.50 (80) |
| 17.5-25 | N/A | 12 | 28 (35) | ГРЕЙДЕР | 145 | A8 | 2.00 (29) |
| | | | | ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА | 153 | B | 2.25 (32) |
| | | | | ПОГРУЗЧИК | 171 | A2 | 3.50 (51) |
| 17.5-25 | N/A | 16 | 27 (34) | ГРЕЙДЕР | 150 | A8 | 2.75 (40) |
| | | | | ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА | 158 | B | 3.00 (44) |
| | | | | ПОГРУЗЧИК | 177 | A2 | 4.75 (69) |
| 17.5-25 | N/A | 20 | 27 (34) | ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА | 164 | B | 4.00 (58) |
| | | | | ПОГРУЗЧИК | 181 | A2 | 5.75 (83) |
| 17.5-25 | N/A | 24 | 26 (33) | ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА | 171 | B | 4.75 (69) |
| | | | | ПОГРУЗЧИК | 188 | A2 | 7.0 (102) |
| 20.5-25 | N/A | 16 | 30 (38) | ГРЕЙДЕР | 156 | A8 | 2.25 (32) |
| | | | | ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА | 167 | B | 2.75 (40) |
| | | | | ПОГРУЗЧИК | 181 | A2 | 3.50 (51) |

CAMSO LM L2

■ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТ L2

Вибрационные характеристики

Сцепление с грунтом на бездорожье



Оценочный срок службы

Сопrotивление ударам протектора

Сопrotивление ударам боковины

Плохое сцепление на бездорожье может стать огромной проблемой при использовании колесных погрузчиков для различных целей. Camso LM L2 **улучшает сцепление с грунтом** благодаря глубоким грунтозацепам и ступенчатому протектору. Кроме того, усиленный каркас и большой коэффициент насыщенности протектора **повышают срок службы и стойкость к боковым ударам.**

