

CAMSO TLH 732+



PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



RÓWNIARKI



NAJLEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ I STABILNOŚĆ W TERENIE

Doskonale opony pneumatyczne do ładowarek teleskopowych i równiarek, do pracy w trudnych warunkach terenowych, zapewniające bardzo dobrą przyczepność, wytrzymałość i odporność na uderzenia

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO TLH 732+



BARDZO GRUBA OSŁONA PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED UDERZENIAMI

- Najwyższa ochrona bieżnika przed uderzeniami, aby zmniejszyć ryzyko przebić

ZAKRZYWIONE SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA OPONY

- Maksymalne samooczyszczanie się bieżnika zapewniające najlepszą przyczepność w terenie



DUŻA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA Z ZAKRZYWIONYMI ŁOPATKAMI BIEŻNIKA

- Doskonała przyczepność na miękkich nawierzchniach połączona z trwałością i odpornością na zużycie przy większych prędkościach jazdy

ZABEZPIECZENIE PRZED UDERZENIAMI Z OCHRONĄ KRAWĘDZI FELGI

- Zapewnia maksymalne zabezpieczenie ściany bocznej oraz ochronę krawędzi felgi, co zmniejsza zagrożenie uszkodzeniami z powodu uderzenia i przebicia opony

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR ALTERNATYWNY	PR	ORYG. GŁĘB. BIEŻ.	ZASTOSOWANIE	INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	CIŚNIENIE INFLACJA
			[mm] [32nd.]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/A	12	31 (39)	Równiarka	143	A8	3.0 (44)
				Wozidło	146	B	3.0 (44)
				Spycharko-ładowarka	168	A2	4.5 (65)
13.00-24TG	N/A	16	29 (37)	Równiarka	153	A8	4.0 (58)
				Wozidło	152	A8	4.0 (58)
				Spycharko-ładowarka	173	A2	6.0 (87)
14.00-24TG	N/A	12	34 (43)	Równiarka	147	A8	2.75 (40)
				Wozidło	150	B	2.75 (40)
				Spycharko-ładowarka	172	A2	4.25 (62)
14.00-24TG * (Dostępne jako TLH lub GRD)	N/A	16	34 (43)	Równiarka	153	A8	3.75 (54)
				Wozidło	156	B	3.75 (54)
				Spycharko-ładowarka	177	A2	5.50 (80)

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.