

CAMSO TM R4



REIFEN FÜR
KOMPAKT-RADLADER



HALTBARE LEISTUNG IM GELÄNDE

Bietet unvergleichliche Haltbarkeit und Traktion unter harten Einsatzbedingungen. Verbesserungen bei der Selbstreinigung des Profils und der Stabilität bieten optimale Leistung.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO TM R4



STUFENFÖRMIG ANGEORDNETE PROFILBLÖCKE (HAULER STEPS)

- Verbessert die Selbstreinigung und sorgt so für bessere Traktion

OPTIMIERTES VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

- Erhöht die Lebensdauer und Durchstichfestigkeit des Profils



VERSTÄRKTE KARKASSE

- Sorgt für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen

KONISCHE PROFILSTOLLEN

- Verbessert die Stabilität der Profilstollen und sorgt für gleichmäßigen Verschleiß

REIFENGRÖßE	ALTERNATIVE GRÖßE	PR	PROFILTIEFE	LASTINDEX	GESCHWIN- DIGKEITSSYM- BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{steel} Zoll]			[bar] [PSI]
445/70-19.5	18-19.5	12	28 (35)	161	A8	5.9 (85)
445/70-19.5	18-19.5	16	29 (37)	167	A8	7.5 (109)
445/70-22.5	18-22.5	16	31 (39)	164	A8	5.9 (85)
445/70-22.5	18-22.5	20	34 (43)	170	A8	7.5 (109)
405/70-20	16/70-20	14	27 (34)	154 - 142	A8	3.5 (50)
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	16	32 (40)	168	A2	5.0 (73)
				150	B	4.0 (58)
400/80-24 IND	15.5/80-24	N/A	37 (47)	162	A8	5.0 (73)
440/80-24 IND	16.9-24; 16.5/85-24	N/A	34 (43)	168	A8	5.0 (73)
460/70-24 IND	17.5L-24	N/A	34 (43)	159	A8	4.0 (58)