

CAMSO MPT 552



MINIDUMPER



BETONMISCHER



TELESKOPLADER



LAUFRUHE UND VERBESSERTE TRAKTION

Bietet Vielseitigkeit und Haltbarkeit für Anwendungen im Gelände. Reduziert Vibrationen und sorgt so für besseren Fahrkomfort und hervorragende Traktion im Gelände.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER




DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO MPT 552



VIELSEITIGES, LAUFRICHTUNGS- GEBUNDENES PROFILDESIGN MIT MITTELBLOCK

- Reduziert Vibrationen und erhöht den Fahrkomfort

SELBSTREINIGENDES ABGESTUFTES PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für bessere Traktion im Gelände



OFFENES PROFILDESIGN IM SCHULTERBEREICH

- Hervorragende Traktion im Gelände

VERBESSERTE REIFENFUSSKONSTRUKTION

- Reduziert die Montage- und Aufpumpzeit

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		ACTUAL TIRE DIMENSIONS					LASTINDEX	GESCHWINDIGKEITS SYMBOL	STERN-MARKIERUNG	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]				
		Em-pfohlen	Alter-nativ	Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profil-tiefe [mm] [32nd]	SLR [mm] [Zoll]	R.C. [mm] [Zoll]					Statisch	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	12	9.00	-	772	261	21	362	2328	126	A8	NICHT ANGETRIEBENE RÄDER	4.70	2805	2380	2025	1700	1530
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6185	5245	4465	3750	3375
				772	261	21	362	2328	114	A8	ANGETRIEBENE RÄDER	4.70	2775	1650	1405	1180	1060
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6120	3640	3095	2600	2335
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	18	9.00	-	763	264	20	359	2301	137	A8	NICHT ANGETRIEBENE RÄDER	7.10	3795	3220	2735	2300	2070
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8365	7100	6030	5070	4565
				763	264	20	359	2301	124	A8	ANGETRIEBENE RÄDER	7.10	3760	2240	1905	1600	1440
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8290	4940	4200	3525	3175
11.5/80-15.3 IMP (295/80-15.3)	14	9.00	-	856	293	19	397	2582	139	A8	NICHT ANGETRIEBENE RÄDER	4.75	4010	3400	2890	2430	2185
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8840	7495	6370	5355	4815
				856	293	19	397	2582	126	A8	ANGETRIEBENE RÄDER	4.75	3995	2380	2025	1700	1530
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8805	5250	4465	3750	3375
12.0/75-18 IMP (300/75-18)	12	W9	9; 11	915	298	19	427	2748	139	A8	NICHT ANGETRIEBENE RÄDER	4.00	4010	3400	2890	2430	2185
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8835	7495	6370	5355	4820
				915	298	19	427	2748	126	A8	ANGETRIEBENE RÄDER	4.00	3995	2380	2025	1700	1530
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8805	5250	4465	3750	3375

Für Anwendungen mit zyklischer Belastung (HLV) bei einer einfachen Wegstrecke von max. 1 km sind unter Umständen höhere Tragfähigkeiten zulässig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung. Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL