

CAMSO MPT 552



MINI-
TOMBÉREUX



BÉTONNIÈRES



CHARIOTS
TÉLÉSCOPIQUES
COMPACTS



ASSURE UNE CONDUITE CONFORTABLE ET UNE TRACTION AMÉLIORÉE

Offre une polyvalence et une durabilité accrue sur sols meubles. Réduit les vibrations pour un confort de conduite amélioré tout en offrant une excellente traction sur sols meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO MPT 552



PROFIL DIRECTIONNEL POLYVALENT AVEC CRAMPONS CENTRAUX

- Réduit les vibrations et améliore le confort de conduite

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Optimise l'auto-nettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



CONCEPTION À ÉPAULEMENT OUVERT

- Assure une excellente traction sur sols meubles

INGÉNIERIE DU TALON AMÉLIORÉE

- Réduit le temps de montage et de gonflage

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	UTILISATION	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po2]	MAXIMUM TYRE LOAD [kg] [lb]				
		Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [32 nd] [po]	SLR [mm] [po]	RC [mm] [po]					Statique	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	12	9.00	-	772	261	21	362	2328	126	A8	À ROULEMENT LIBRE	4.70	2805	2380	2025	1700	1530
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6185	5245	4465	3750	3375
				772	261	21	362	2328	114	A8	SUR ROUTE	4.70	2775	1650	1405	1180	1060
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6120	3640	3095	2600	2335
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	18	9.00	-	763	264	20	359	2301	137	A8	À ROULEMENT LIBRE	7.10	3795	3220	2735	2300	2070
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8365	7100	6030	5070	4565
				763	264	20	359	2301	124	A8	SUR ROUTE	7.10	3760	2240	1905	1600	1440
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8290	4940	4200	3525	3175
11.5/80-15.3 IMP (295/80-15.3)	14	9.00	-	856	293	19	397	2582	139	A8	À ROULEMENT LIBRE	4.75	4010	3400	2890	2430	2185
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8840	7495	6370	5355	4815
				856	293	19	397	2582	126	A8	SUR ROUTE	4.75	3995	2380	2025	1700	1530
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8805	5250	4465	3750	3375
12.0/75-18 IMP (300/75-18)	12	W9	9; 11	915	298	19	427	2748	139	A8	À ROULEMENT LIBRE	4.00	4010	3400	2890	2430	2185
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8835	7495	6370	5355	4820
				915	298	19	427	2748	126	A8	SUR ROUTE	4.00	3995	2380	2025	1700	1530
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8805	5250	4465	3750	3375

Capacité de charge plus grande pouvant être autorisée pour les applications de charge cyclique (HVL), sur une distance d'aller maximale de 1 km . Communiquez avec notre service technique pour obtenir de plus amples renseignements.
Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL