

SOLIDEAL ECOMATIC SM

PAR CAMSO



BANDAGE
FRETTÉ



LA PERFORMANCE LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Le meilleur de sa catégorie. Idéal pour des utilisations moyennement intensives. Grâce à ses composés de caoutchouc naturel, il offre une durée de vie maximale lorsqu'une technologie de pointe n'est pas requise.

camso.co

PERFORMANCE

DURABILITÉ



ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL

BANDAGE FRETTÉ

SOLIDEAL ECOMATIC SM

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU ⁽¹⁾	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			CAPACITÉ DE CHARGE ⁽²⁾ Chariots élévateurs à fourche à contrepoids (kg)					
	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	LARGEUR HORS TOUT (mm)	DIAMÈTRE HORS TOUT- REMPACEMENT ⁽³⁾ (mm)	10 km/h		16 km/h		25 km/h	
				ROUE PORTEUSE	ROUE DIRECTRICE	ROUE PORTEUSE	ROUE DIRECTRICE	ROUE PORTEUSE	ROUE DIRECTRICE
10 x 5 x 6 1/2	253	127	228	1015	835	905	760	735	605
14 x 4 1/2 x 8	355	114	308	1165	955	1040	875	845	695
16 x 5 x 10 1/2	405	127	363	1505	1240	1345	1130	1095	895
16 x 6 x 10 1/2	405	152	363	1905	1565	1700	1430	1385	1135
15 x 5 x 11 1/4	379	127	352	1390	1145	1240	1045	1010	830
16 1/4 x 5 x 11 1/4	411	127	373	1525	1250	1360	1145	1105	905
16 1/4 x 6 x 11 1/4	411	152	373	1915	1570	1710	1435	1390	1140
18 x 6 x 12 1/8	455	152	411	2090	1715	1865	1565	1515	1245
18 x 7 x 12 1/8	455	178	411	2555	2100	2280	1915	1855	1520
18 x 8 x 12 1/8	455	203	411	3000	2465	2680	2250	2180	1785
21 x 7 x 15	531	178	485	2870	2360	2565	2155	2085	1710
21 x 8 x 15	531	203	485	3375	2775	3015	2530	2450	2010
22 x 9 x 16	556	229	512	4045	3325	3615	3035	2940	2140

COMPOSÉ EN CAOUTCHOUC NATUREL

- Performances optimales pour des applications légères



Remarques

(1) Tolérances de diamètre de roue

- Dimensions codées (en pouces) : diamètre nominal de la jante +0,005 po/-0 po
- Dimensions métriques (en millimètres) : h11, selon la norme ISO/R286
- Rugosité de surface Ra < 6,3 µm
- Largeur du chanfrein de 5 mm à 30°

(2) Les vitesses figurant dans le tableau correspondent à la vitesse maximale du véhicule non chargé. Une augmentation de la capacité de charge pour des vitesses inférieures n'est pas autorisée.

(3) Cette catégorie comprend les éléments suivants :

- Les roues motrices et directrices sur les véhicules autres que les chariots élévateurs à fourche à contrepoids.
- Les grues mobiles et roulantes.
- Les roues libres des remorques, jusqu'à une distance maximale de 2 000 m par déplacement.

Pour les applications sur de plus longues distances et les roues des installations rotatives, veuillez consulter le service technique.

Toutes les caractéristiques des pneus non marquant sont les mêmes que celles des pneus standards noirs équivalents.

Ce document contient des données techniques de tous les produits à l'échelle mondiale.

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

**DISPONIBLE
EN NON MARQUANT**

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Camso représente le meilleur de Camoplast et de Solideal.
Pour continuer d'avancer tout en restant fidèles à notre passé, nous
sommes maintenant Camso et nous sommes libérés de la route.

camsoco



AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL