

SOLIDEAL RES 330

PAR CAMSO



PNEUS PLEINS
SOUPLES



LE PNEU LE PLUS DURABLE DE L'INDUSTRIE DÉVELOPPÉ POUR LES APPLICATIONS À INTENSITÉ FAIBLE

Le meilleur pneu de sa catégorie pour les applications à intensité faible*. Sa bande de roulement faite de caoutchouc naturel de haute performance en fait un pneu unique et durable. Large et dynamique, elle permet de prolonger la durée de vie du pneu tout en lui permettant de résister aux coupures et aux arrachements. Un talon renforcé avec des câbles en acier haute résistance empêche la rotation de la jante.

camso.co

INTENSITÉ D'UTILISATION



PERFORMANCE



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE DES PNEU



CONFORT



ROAD
FREE
COMPANY

AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL

PNEUS PLEINS SOUPLES

SOLIDEAL RES 330
PAR CAMSO

INTENSITÉ D'UTILISATION



DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE JANTE ⁽¹⁾	TALON		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU		PROFONDEUR DE SCULPTURE	CAPACITÉ DE CHARGE ⁽²⁾ Chariots élévateurs à fourche à contrepoids (kg)	
				DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LARGEUR HORS TOUT		Roue porteuse	Roue directrice
		NORMAL	QUICK	(mm)	(mm)		Jusqu'à 25 km/h	Jusqu'à 25 km/h
						(mm)	(kg)	(kg)
5.00-8	3.00D-8	■	■	450	115	41	1415	1090
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■	370	116	28	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■	409	146	34	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■	445	148	40	2145	1650
6.00-9	4.00E-9	■	■	519	136	48	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■	515	181	48	2755	2120
200/50-10	6.50F-10	■	■	450	193	33	2470	1900
6.50-10	5.00F-10	■	■	566	153	52	2340	1800
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■	573	200	53	3445	2650
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■	577	234	45	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■	664	248	60	3900	3000
7.00-12	5.00S-12	■	■	645	165	56	2920	2240
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■	681	211	49	3445	2650
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■	675	292	48	5690	4375
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■	811	310	70	7800	6000
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■	707	212	53	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■	808	250	70	5850	4500
7.00-15	5.50-15	■	■	721	185	55	3545	2725
7.50-15	6.50-15	■	■	743	203	59	3900	3000
8.25-15	6.50-15	■	■	804	203	69	4750	3650
10.00-20	8.00-20	■	■	1010	254	82	6000	5000

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC ÉQUILIBRÉ

- Fonctionne dans les applications de faible intensité et assure un coût d'exploitation minimal

PROFIL DYNAMIQUE ET PROFOND

- Fournit une traction et une stabilité accrues

PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES DE LA BANDE DE ROULEMENT FAITE DE COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC

- Le pneu le plus durable de l'industrie, adapté aux applications à faible intensité d'utilisation*

TALON RENFORCÉ PAR DES CÂBLES EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

- Empêche la rotation de la jante.

INDICATEUR D'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Utilisation du pneu maximisée



* Basé sur des tests internes

Remarques

(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante ou celle du pneu.

(2) Les vitesses citées dans le tableau sont les vitesses maximales du véhicule hors charge. Une augmentation de la capacité de charge pour des vitesses inférieures n'est pas autorisée. Les charges ne s'appliquent qu'au service cyclique. Le service cyclique correspond à des applications pour lesquelles les pneus ne sont pas utilisés continuellement à la charge ou à la vitesse indiquée. Pour plus de détails, veuillez consulter le service technique. Les charges sont uniquement valides pour un service intermittent. Par service intermittent, on entend une variation minimale de charge de 2,5. Les charges n'incluent pas le poids additionnel des pneus pleins souples.

Ce document contient des données techniques de tous les produits à l'échelle mondiale. Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région..

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Camso représente le meilleur de Camoplast et de Solideal.
Pour continuer d'avancer tout en restant fidèles à notre passé, nous
sommes maintenant Camso et nous sommes libérés de la route.

camso.co



**ROAD
FREE
COMPANY**

AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL