

# SOLIDEAL ECOMATIC

PAR CAMSO



PNEUS PLEINS  
SOUPLES



## FAIBLE INTENSITÉ NE VEUT PAS DIRE QUALITÉ INFÉRIEURE

Le meilleur pneu de sa catégorie pour les applications de faible intensité. Une bande de roulement large prolonge sa durée de vie et le rend plus résistant aux coupures et aux arrachements. Un talon renforcé empêche le pneu de glisser sur la jante.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE



CONFORT



AUPARAVANT  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL

# PNEUS PLEINS SOUPLES

# SOLIDEAL ECOMATIC

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE JANTE <sup>(1)</sup>	TALON		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU		PROFONDEUR DE SCULPTURE	CAPACITÉ DE CHARGE <sup>(2)</sup> Chariots élévateurs à fourche à contrepoids (kg)	
				DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LARGEUR HORSTOUT		Roue porteuse	Roue directrice
		NORMAL	QUICK	(mm)	(mm)		(mm)	Jusqu'à 25 km/h
5,00-8	3,00D-8	■	■	450	122	31	1415	1090
15x4 1/2-8 (150/75-8)	3,00D-8	■	■	380	114	23	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4,33R-8	■	■	406	146	35	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4,33R-8	■	■	457	156	35	2145	1650
6,00-9	4,00E-9	■	■	524	143	38	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6,00E-9	■	■	526	185	43	2755	2120
200/50-10	6,50F-10	■	■	453	191	29	2470	1900
6,50-10	5,00F-10	■	■	573	165	46	2340	1800
23x9-10 (225/75-10)	6,50F-10	■	■	581	205	50	3445	2650
23x10-12 (250/60-12)	8,00G-12		■	577	229	38	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8,00G-12		■	679	244	60	3900	3000
7,00-12	5,00S-12	■	■	657	177	50	2920	2240
28x9-15 (8,15-15 & 225/75-15)	7,00-15	■	■	693	220	46	3770	2900
355/45-15 (28x12,5-15)	9,75-15		■	706	300	54	5525	4250
355/65-15 (32x12.1-15)	9,75-15	■	■	821	302	66	7800	6000
250-15 (250/70-15)	7,00-15	■	■	719	220	55	4750	3650
250-15 (250/70-15)	7,50-15	■	■	719	220	55	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8,00-15	■	■	815	257	60	5850	4500
7,00-15	5,50-15	■	■	731	185	49	3545	2725
7,50-15	6,50-15	■	■	757	208	54	3900	3000
8,25-15 (7,50-15(32))	6,50-15	■	■	810	215	55	4750	3650
10,00-20	7,50-20	■		1038	258	75	6000	5000
10,00-20	8,00-20	■	■	1038	258	75	6000	5000

**DESSIN LARGE ET AGRESSIF DE LA BANDE DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC NATUREL**

- Durée de vie prolongée et plus grande stabilité



**TALON RENFORCÉ PAR DES CÂBLES EN ACIER HAUTE RÉSTANCE**

- Empêche la rotation de la jante

**Remarques**

- (1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante ou celle du pneu.
- (2) Les vitesses citées dans le tableau sont les vitesses maximales du véhicule hors charge. Une augmentation de la capacité de charge pour des vitesses inférieures n'est pas autorisée. Les charges ne s'appliquent qu'au service cyclique. Le service cyclique correspond à des applications pour lesquelles les pneus ne sont pas utilisés continuellement à la charge ou à la vitesse indiquée. Pour plus de détails, veuillez consulter le service technique. Les charges sont uniquement valides pour un service intermittent. Par service intermittent, on entend une variation minimale de charge de 2,5. Les charges n'incluent pas le poids additionnel des pneus pleins souples.

Ce document contient des données techniques de tous les produits à l'échelle mondiale.

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :**





Camso représente le meilleur de Camoplast et de Solideal.  
Pour continuer d'avancer tout en restant fidèles à notre passé, nous  
sommes maintenant Camso et nous sommes libérés de la route.

[camso.co](http://camso.co)



AUPARAVANT  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL