SOLIDEAL RES 660 XTREME SERIE

BY CAMSO

SUPER-
ELASTIK-
REIFEN

camso.co

CAMSO ROAD FREE COMPANY

MAX. LEBENSDAUER BEI ANWENDUNGEN MIT HOHER INTENSITÄT

Der ultimative Reifen für hochintensive Nutzung. Der Solideal RES 660 zeichnet sich durch geringere Wärmeentwicklung aus und ist dadurch auch im Dauerbetrieb bei hohen Traglasten extrem widerstandsfähig. Dank einer leistungsfähigen und abriebfesten Profilgummimischung bietet dieser Reifen branchenweit die längste Lebensdauer. Zudem machen der geringe Energieverbrauch und das niedrige Vibrationsniveau diesen Reifen zur idealen Lösung für Elektrostapler.

camso.co

NUTZUNGSINTENSITÄT

PERFORMANCE

ENERGIEEFFIZIENZ

LEBENSDAUER

FAHRKOMFORT

CAMSO ROAD FREE COMPANY

SOLIDEAL RES 660 XTREME SERIE
BY CAMSO

HOHE NUTZUNGSINTENSITÄT

REIFENGRÖßE	FELGEN-GRÖßE[1]	FUßAUS-FÜHRUNG	
		NORMAL	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9	6.00E-9	■	■
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12	■	■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■
7.00-12	5.00S-12	■	■
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■
355/50-15	9.75-15	■	■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
7.00-15	5.50-15	■	■
7.00-15	6.00-15	■	
7.50-15	5.50-15	■	■
7.50-15	6.00-15	■	■
7.50-15	6.50-15	■	■
8.25-15	5.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
400/60-15	11.00 - 15	■	■

REIFENGRÖßE	FELGEN-GRÖßE[1]	FUßAUS-FÜHRUNG	
		NORMAL	QUICK
7.50 - 16	6.00-16	■	
355 / 50 - 20	10.00-20	■	■
9.00 - 20	7.00-20	■	
10.00 - 20	7.00-20	■	
10.00 - 20	7.50-20	■	■
10.00 - 20	8.00-20	■	
12.00 - 20	8.00-20	■	
12.00 - 20	8.50-20	■	
12.00 - 20	10.00-20	■	
12.00 - 20 EW	10.00-20	■	
465 / 55 - 20	16.00-20	■	
12.00 - 24	8.50-24	■	

DURCHGEHENDER MITTELSTOLLEN
- Minimale Vibration und Laufgeräusche
- Erhöhter Fahrkomfort und reduzierter Verschleiß der Antriebskomponenten

HERVORRAGENDE EIGENSCHAFTEN DER PROFILGUMMIMISCHUNG
- Verleihen diesem Reifen branchenweit die längste Lebensdauer bei Einsätzen mit hoher Intensität*

ROBUSTE PROFILSCHULTER UND BREITE LAUFFLÄCHE
- Bis zu 20 % verbesserte Seitenstabilität
- Optimales Kurvenfahrverhalten und mehr Sicherheit beim Stapeln von Gütern

EXTRA TIEFES PROFIL MIT VERSCHLEISSMARKIERUNGEN
- Höchste Lebensdauer und leichteres Reifenmanagement
- Unübertroffen für anspruchsvolle Anwendungen

KÜHL LAUFENDE GUMMIMISCHUNG
- Sorgt für geringen Energieverbrauch und extreme Widerstandsfähigkeit bei hochintensiver Nutzung

AUCH ERHÄLTLICH IN NON-MARKING UND NON-MARKING ANTISTATISCH

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER :