



SOLIDEAL RES 660 SERIE XTREME

DI CAMSO



GOMME PIENE
SUPERELASTICHE



LA GOMMA PIÙ DUREVOLE NEL SETTORE DELLE APPLICAZIONI AD ALTA INTENSITÀ

La gomma ideale per le applicazioni ad alta intensità Solideal RES660 funziona alle temperature operative più basse del settore, per contrastare efficacemente il surriscaldamento dovuto a usi ininterrotti e con carichi elevati. Il battistrada è realizzato con miscela di gomma resistente all'abrasione, che la rende il prodotto più durevole nel suo settore. Il risparmio energetico e il basso livello di vibrazioni rendono questa gomma la soluzione ideale per i carrelli elevatori elettrici.

camso.co

INTENSITÀ D'USO



PERFORMANCE



RISPARMIO ENERGETICO



DURATA



COMFORT



camso.co



ROAD
FREE
COMPANY



ROAD
FREE
COMPANY



MISURA PNEUMATICO	MISURA CERCHIO ¹	TALLONE	
		NORMALE	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9	■	■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9	6.00E-9	■	■
180/60-10	5.00F-10	■	■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12	■	■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■
7.00-12	5.00S-12	■	■
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■
355/50-15	9.75-15	■	■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
7.00-15	5.50-15	■	■
7.00-15	6.00-15	■	■
7.50-15	5.50-15	■	■
7.50-15	6.00-15	■	■
7.50-15	6.50-15	■	■
8.25-15	5.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
400/60-15	11.00 - 15	■	■

TIRE SIZE	RIM SIZE ⁽¹⁾	HEEL	
		NORMAL	QUICK
7.50 - 16	6.00-16	■	■
355 / 50 - 20	10.00-20	■	■
9.00 - 20	7.00-20	■	■
10.00 - 20	7.00-20	■	■
10.00 - 20	7.50-20	■	■
10.00 - 20	8.00-20	■	■
12.00 - 20	8.00-20	■	■
12.00 - 20	8.50-20	■	■
12.00 - 20	10.00-20	■	■
12.00 - 20 EW	10.00-20	■	■
465 / 55 - 20	16.00-20	■	■
12.00 - 24	8.50-24	■	■

SERIE CONTINUA DI TASSELLI CENTRALI

- Riduce le vibrazioni e quindi il surriscaldamento aumentando la durata
- Maggior comfort dell'operatore e minore usura dei componenti meccanici

MESCOLA DEL BATTISTRADA DALLE CARATTERISTICHE ECCEZIONALI

- Una miscela che ne fa la gomma più durevole nel settore delle applicazioni ad alta intensità*



PROFILO LARGO DEL BATTISTRADA

- Aumenta la stabilità ai carichi laterali
- Maggiore sicurezza in situazioni di massima elevazione e di tenuta in curva

INDICATORE DI USURA

- Assicura il massimo utilizzo dello pneumatico

MESCOLA IN GOMMA FUNZIONANTE A BASSA TEMPERATURA

- Per sopportare l'uso ad alta intensità e mantenere un basso consumo energetico

DISPONIBILI IN MESCOLA ANTISTRACCA E ANTISTATICA ANTISTRACCA



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO :