

SOLIDEAL RIB

PAR CAMSO



**PNEUS PLEINS
SOUPLES**



LA MEILLEURE SOLUTION DE PNEU PLEIN POUR LES CHARIOTS À BAGAGES

Spécialement conçu pour réduire les vibrations et offrir une haute capacité de virage. Le Solideal RIB aide à résoudre des problèmes liés à l'équipement d'assistance aéroportuaire, tels que le serpentage et le bombement. Il offre une faible vibration et une direction optimale sur les chariots élévateurs. Il offre également une très faible résistance au roulement pour une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie accrue des pneus.

DISPONIBLE EN VERSION PNEUMATIQUE
OU PLEIN SOUPLE

camso.co

PERFORMANCE

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE DU PNEU



CONFORT



**LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE**

SOLIDEAL RIB
PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE JANTE ⁽¹⁾	TALON	
		NORMAL	QUICK
140/55-6	4.50E-6	■	
4.00-8	2.50C-8	■	
4.00-8	3.00D-8	■	
4.00-8	3.75-8	■	
5.00-8	3.75-8	■	
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
16x5-9	3.50D-9	■	
6.00-9	4.00E-9	■	
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10		■

NERVURES CIRCONFÉRENTIELLES

- Offre une haute capacité de virage et minimise les vibrations
- Empêche le serpentage et le bombement



EXCELLENTE BANDE DE ROULEMENT
FAITE DE COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC

- Améliore la performance et la durée de vie des pneus

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC
À FAIBLE RÉSISTANCE AU ROULEMENT

- Optimise la durée de vie de la batterie et la consommation de carburant

DISPONIBLE
EN NON MARQUANT



Remarques

(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante ou celle du pneu.

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.
Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.