

SOLIDEAL RIB

GRUPA CAMSO



**OPONY
SUPERELASTYCZNE
(PEŁNE)**



NAJLEPSZA OPONA PEŁNA DO WÓZKÓW BAGAŻOWYCH

Zaprojektowana specjalnie, by zapewnić niskie wibracje i wysoką zdolność pokonywania zakrętów. Opona Solideal RIB radzi sobie z wyzwaniami naziemnymi, takimi jak nieregularne zużycie rzeźby bieżnika, a także gwarantuje niskie wibracje i optymalne sterowanie wózkami widłowymi. Zapewnia również bardzo niski opór toczenia, co przekłada się na najwyższą efektywność energetyczną i wydłużenie żywotności opon.

DOSTĘPNA W WERSJI PNEUMATYCZNEJ
LUB SUPERELASTYCZNEJ (PEŁNEJ)

camso.co

WYDAJNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ŻYWOTNOŚĆ OPONY



KOMFORT



**ROAD
FREE
COMPANY**

SOLIDEAL RIB

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI ⁽¹⁾	STOPKA	
		NORMALNA	QUICK
140/55-6	4.50E-6	■	
4.00-8	2.50C-8	■	
4.00-8	3.00D-8	■	
4.00-8	3.75-8	■	
5.00-8	3.75-8	■	
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
16x5-9	3.50D-9	■	
6.00-9	4.00E-9	■	
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10		■

OBWODOWE ROWKOWE NACIĘCIA (BIEŻNIK TYPU RIB)

- Gwarantuje wysoką zdolność pokonywania zakrętów i niskie wibracje
- Zapobiega nieregularnemu zużyciu rzeźby bieżnika



DOSKONAŁA JAKOŚĆ MIESZANKI GUMOWEJ

- Zwiększa wydajność i żywotność opon

MIESZANKA GUMOWA O NISKIM OPORZE TOCZENIA

- Optymalizuje żywotność baterii trakcyjnej i zużycie paliwa

**ALSO AVAILABLE
IN NON-MARKING COMPOUND**



Uwagi

(1) Należy sprawdzić rozmiar felgi, szczególnie szerokość, który powinien odpowiadać podstawowemu oznakowaniu opony. Należy sprawdzić u producenta maksymalną nośność felgi, ponieważ nośność koła jest ograniczona do niższego wskaźnika wartości nośności podanej dla felgi lub wartości nośności podanej dla opony.

Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie.
Aby sprawdzić dostępność danych opasek w swoim regionie, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

camso.co