

SOLIDEAL XTREME NM

BY CAMSO



RUEDAS
MACIZAS



LA RUEDA MACIZA ANTIHUELLA OPTIMA PARA APLICACIONES DE ALTA INTENSIDAD

La solución preferida para aplicaciones de alta intensidad que requieren ruedas macizas antihuella. Su diseño aumenta la estabilidad, reduce la vibración y mejora la comodidad del operador para reducir la acumulación de calor y alargar la vida de la rueda. Su versatilidad y disipación perfectas convierten a esta rueda en la solución ideal para las operaciones de interior y para las flotas de alquiler.

camso.co

INTENSIDAD DE USO



RENDIMIENTO



AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



CONFORT



ROAD
FREE
COMPANY

LLANTAS SÓLIDAS

SOLIDEAL XTREME NM

BY CAMSO

MEDIDA DE LA RUEDA	LLANTA RECOMENDADA ⁽¹⁾	TALÓN	
		NORMAL	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12		■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■
355/50-15	9.75-15		■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15		■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
7.00-15	5.50-15	■	■
7.00-15	6.00-15	■	
7.50-15	6.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
355/50-20	10.00-20	■	■



BLOQUE CENTRAL CONTINUO

- Reduce la vibración, lo que reduce la acumulación de calor y aumenta la duración
- Aumenta la comodidad del operador y reduce el desgaste de los componentes de la transmisión

COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL QUE NO DEJA MARCAS

- Evita las marcas visibles en el suelo, lo que permite tener un entorno de trabajo limpio
- Reduce el desprendimiento y los cortes



PERFIL DE BANDA DE RODAMIENTO MAS ANCHO

- Mayor estabilidad lateral en carga
- Mayor seguridad en situaciones de gran elevación y curvas

INDICADOR DE DESGASTE

- Maximiza la utilización de la rueda



TAMBIÉN DISPONIBLES EN OPCIÓN ANTIHUELLA Y ANTI ESTÁTICA

Observaciones

(1) Compruebe el tamaño de la llanta, sobre todo la anchura ya que debe corresponder a la base de la rueda. Compruebe también la carga máxima de la llanta y rueda con el fabricante, ya que la carga del conjunto llanta/rueda se verá restringida por la capacidad de carga más baja, ya sea la de la llanta o la de la rueda.

Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.

Comuníquese con su vendedor local para constatar la disponibilidad de llantas en su región.

camso.co

1909_MH_ProductSheet_Xtreme NM_A4_ES_V3

