

SOLIDEAL XTREME NM

GRUPA CAMSO



OPONY
SUPERELASTYCZNE
(PEŁNE)



OPTYMALNE, NIE POZOSTAWIAJĄCE ŚLADÓW, SUPERELASTYCZNE ROZWIĄZANIE DO ZASTOSOWAŃ O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI

Preferowane rozwiązanie dla zastosowań o wysokiej intensywności pracy, wymagających opon niebrudzących. Jego konstrukcja zwiększa stabilność, zmniejsza wibracje i poprawia komfort operatora, aby zmniejszyć nagrzewanie się opon i wydłużyć ich żywotność. Jej niebrudzące właściwości i wszechstronność sprawiają, że opona ta jest idealnym rozwiązaniem do użytku wewnątrz budynków (magazynów) i do flot wózków pracujących w wynajmie.

camso.co

INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA



WYDAJNOŚĆ



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ŻYWOTNOŚĆ OPONY



KOMFORT



ROAD
FREE
COMPANY

OPONY SUPERELASTYCZNE (PEŁNE)

SOLIDEAL XTREME NM

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI ⁽¹⁾	STOPKA	
		NORMALNA	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12		■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■
355/50-15	9.75-15		■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15		■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
7.00-15	5.50-15	■	■
7.00-15	6.00-15	■	
7.50-15	6.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
355/50-20	10.00-20	■	■



CIĄGŁY KONTAKT PODŁOŻA ZE ŚRODKOWĄ KOSTKĄ BIEŻNIKA

- Redukuje drgania, co zapobiega przegrzewaniu i wydłużeniu żywotności
- Poprawia komfort jazdy, zmniejsza szybkość zużycia podzespołów

WYPRODUKOWANA Z NIEBRUDZĄCEJ MIESZANKI GUMOWEJ

- Zapobiega powstawaniu widocznych śladów na podłodze, zapewniając czyste środowisko pracy
- Redukuje złuszczenia i rozcięcia bieżnika



SZEROKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zwiększa stateczność boczną pod obciążeniem
- Większe bezpieczeństwo podczas wysokiego podnoszenia i jazdy na zakrętach

ZNACZNIK ZUŻYCIA

- Zapewnia maksymalne wykorzystanie opon

**DOSTĘPNA RÓWNIEŻ
W WERSJI NIEBRUDZĄCEJ
ANTYSTATYCZNEJ**



Uwagi

(1) Należy sprawdzić rozmiar felgi, szczególnie szerokość, który powinien odpowiadać podstawowemu oznakowaniu opony. Należy sprawdzić u producenta maksymalną nośność felgi, ponieważ nośność koła jest ograniczona do niższego wskaźnika wartości nośności podanej dla felgi lub wartości nośności podanej dla opony.

Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie.

Aby sprawdzić dostępność danych opon w swoim regionie, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

camso.co

1909_MH_ProductSheet_Xtreme NM_A4_PL_V3

