

SOLIDEAL RIB

BY CAMSO



LLANTAS SÓLIDAS



LA LLANTA SÓLIDA PARA CARROS DE EQUIPAJE

Especialmente diseñada para una baja vibración y altas capacidades de giro. La Solideal RIB se ocupa de los desafíos específicos del equipo de apoyo en tierra como la inestabilidad y las deformaciones, ofrece baja vibración y óptima dirección en los montacargas. También proporciona una resistencia al rodamiento muy baja para ofrecer una mejor eficiencia energética y una mayor vida útil de la llanta.

DISPONIBLE EN NEUMÁTICA Y SÓLIDA

camso.co

RENDIMIENTO

AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



CONFORT



ROAD
FREE
COMPANY

SOLIDEAL RIB BY CAMSO

MEDIDA DE LA LLANTA	RIN RECOMENDADO ⁽¹⁾	TALÓN	
		NORMAL	QUICK
140/55-6	4.50E-6	■	
4.00-8	2.50C-8	■	
4.00-8	3.00D-8	■	
4.00-8	3.75-8	■	
5.00-8	3.75-8	■	
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
16x5-9	3.50D-9	■	
6.00-9	4.00E-9	■	
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10		■

COSTILLAS CIRCUNFERENCIALES

- Ofrece alta capacidad de giro y baja vibración
- Previene la inestabilidad y las deformaciones



BANDA DE RODAMIENTO FABRICADA CON UN EXCELENTE COMPUESTO DE CAUCHO

- Mejora el rendimiento y la vida útil de las llantas

COMPUESTO DE CAUCHO DE BAJA RESISTENCIA AL RODAMIENTO

- Optimiza la vida útil de la batería y el consumo de combustible

**TAMBIÉN DISPONIBLE
EN COMPUESTO NO MANCHANTE**



Observaciones

(1) Compruebe el tamaño del rin, sobre todo el ancho de cama ya que debe corresponder a la base de la llanta. Compruebe también la carga máxima del rin y llanta con el fabricante, ya que la carga del conjunto rin/llanta se verá restringida por la capacidad de carga más baja, ya sea la del rin o la de la llanta.

Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.

Comuníquese con su vendedor local para constatar la disponibilidad de llantas en su región.

camso.co