

SOLIDEAL MAGNUM NM

PAR CAMSO



PNEUS PLEINS
SOUPLES



SOLUTION DE PNEU PLEIN SOUPLE NON MARQUANT POUR LES APPLICATIONS À INTENSITÉ MOYENNE

La solution privilégiée pour les applications à intensité moyenne nécessitant des pneus non marquants. Son profil élargi, son empreinte plate et le dessin éprouvé de sa bande de roulement offrent une fiabilité, une stabilité et une traction maximales. Grâce à ses propriétés non marquantes et sa versatilité, ce pneu constitue la solution idéale pour les opérations à l'intérieur, les parcs de véhicules électriques et les flottes de location.

camso.co

INTENSITÉ D'UTILISATION



PERFORMANCE



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE DU PNEU



CONFORT



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

PNEUS PLEINS SOUPLES

SOLIDEAL MAGNUM NM

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE JANTE ⁽¹⁾	TALON	
		NORMAL	QUICK
3.00-4	2.10-4	■	
3.00-4	2.50C-4	■	
4.00-4	2.50C-4	■	
4.00-8	3.00D-8	■	■
5.00-8	3.00D-8	■	■
5.00-8	3.50-8	■	
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.25I-8	■	
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
150/100-13 (23x5)	3.75P-13	■	
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/50-15	9.75-15	■	■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
310-15 EW	8.00V-15	■	
7.00-15	5.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
9.00-20	7.00-20	■	
10.00-20	7.50-20	■	
10.00-20	8.00-20	■	
11.00-20	8.00-20	■	
12.00-20	8.00-20	■	
12.00-20	8.50-20	■	
14.00-24	10.00-24IRA	■	



PROFIL LARGE ET EMPREINTE PLATE

- Accroît la stabilité et l'adhérence

PAVÉS LARGES POUR UNE MEILLEURE SURFACE DE CONTACT

- Améliore la durée de vie du pneu et procure une meilleure traction

DESIGN DE BANDE DE ROULEMENT ÉTABLI

- Fiabilité éprouvée depuis plus de 25 ans



COMPOSÉ EN CAOUTCHOUC NATUREL NON MARQUANT

- Empêche les marques visibles sur le plancher, assurant un environnement de travail propre
- Réduit l'arrachement et les coupures

LIGNE 60-J

- Maximise l'utilisation du pneu

Remarques

(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante ou celle du pneu.

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

camso.co

1910_MH_Magnum NM_ProdSheet_Letter_FR_V3

