

# SOLIDEAL SOLIDAIR LT

OT CAMSO



ЦЕЛЬНОЛИТНЫЕ  
ШИНЫ



## САМАЯ КОМФОРТНАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА

Цельнолитая шина с уникальным дизайном: специальные выемки обеспечивают надежную амортизацию при работе с хрупкими грузами; обеспечивает высокий комфорт при движении по неровным поверхностям.

[camso.co](http://camso.co)

## ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ



СРОК СЛУЖБЫ



КОМФОРТ



## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

# SOLIDEAL SOLIDAIR LT

ОТ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА <sup>(1)</sup>	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
		ОБЫЧНОЕ	С ЗАМКОМ
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
200/50-10	6.50F-10		■
6.50-10	5.50F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15		■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■

### КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ВЫЕМКАМИ УНИКАЛЬНОЙ ФОРМЫ, ПРОШЕДШАЯ КОНЕЧНО- ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

- Непревзойденное качество движения
- Отличная устойчивость
- Низкий уровень вибраций и хорошая амортизация



#### Примечания

(1) Проверьте размеры обода, обращая особое внимание на его ширину: она должна соответствовать маркировке шины. Кроме этого, у производителя колес следует уточнить максимальную нагрузку на колесо, поскольку при определении максимальной нагрузки на колесо в сборе с шиной используется наименьшее из значений данного параметра для колеса или шины.

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

[camso.co](http://camso.co)

1910\_MH\_ProductSheet\_RES\_SolidairLT\_A4\_RU\_V2

