

SOLIDEAL XTREME NM

BY CAMSO



**SUPER-ELASTIK-
REIFEN**



OPTIMALER NICHT KREIDENDER SUPER-ELASTIK-REIFEN FÜR EINSÄTZE MIT HOHER INTENSITÄT

Die bevorzugte Reifenlösung für Einsätze mit hoher Intensität, die nicht kreidende Reifen erfordern. Sein Design erhöht die Stabilität, reduziert Vibrationen und sorgt so für mehr Fahrkomfort. Geringere Wärmeentwicklung und eine längere Lebensdauer. Dieser Reifen ist vielseitig und sauber im Betrieb. Das macht ihn zur idealen Lösung für den Einsatz in Innenbereichen und für Mietflotten.

camsco.co

NUTZUNGSINTENSITÄT



LEISTUNG



ENERGIEEFFIZIENZ



LEBENSDAUER



FAHRKOMFORT



**ROAD
FREE
COMPANY**

SOLIDEAL XTREME NM
BY CAMSO

REIFENGROÖßE	FELGENGRÖÖßE ⁽¹⁾	FUÖßAUSFÖHRUNG	
		NORMAL	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12		■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■
355/50-15	9.75-15		■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15		■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
7.00-15	5.50-15	■	■
7.00-15	6.00-15	■	
7.50-15	6.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
355/50-20	10.00-20	■	■



DURCHGEHENDER MITTELSTOLLEN

- Minimale Vibration und Laufgeräusche
- Erhöht den Fahrkomfort und verlangsamt den Verschleiß der Antriebskomponenten

NICHT KREIDENDE NATURKAUSCHUKMISCHUNG

- Hinterlässt keine Spuren auf dem Boden und sorgt so für eine saubere Arbeitsumgebung
- Reduziert Ausriss- und Schnittschäden



ROBUSTE PROFILSCHULTER UND BREITE LAUFFLÄCHE

- Optimales Kurvenfahrverhalten und mehr Sicherheit beim Stapeln von Gütern bis zu 20 % verbesserte Seitenstabilität
- Mehr Sicherheit bei großen Hubhöhen und Kurvenfahrten

EXTRA TIEFES PROFIL MIT VERSCHLEISSMARKIERUNG

- Maximieren die Nutzungsdauer



**AUCH IN NICHT KREIDENDER
ANTISTATIK AUSFÜHRUNG ERHÄLTlich**



Anmerkungen

(1) Prüfen Sie die Größe der Felge, insbesondere die Felgenbreite; sie muss mit der Kennzeichnung auf dem Reifen übereinstimmen. Erkundigen Sie sich außerdem beim Felgenreissteller nach der Felgentragfähigkeit, da die Tragfähigkeit des Rades von der Felgen- oder der Reifentragfähigkeit abhängt (je nachdem, welcher Wert niedriger ist).

Möglicherweise sind bestimmte Produkte in Ihrer Region nicht erhältlich.

Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.

camso.co

1910_MH_ProductSheet_Xtreme NM_A4_DE_V2

