

SOLIDEAL PON 550

PAR CAMSO



PNEUS À
BANDAGES FRETTÉS



UNE LONGÉVITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

Fait de composés de caoutchouc naturel de haute performance. Résiste aux coupures et aux arrachements dans les applications les plus exigeantes, tout en offrant une durée de vie et une stabilité maximales pour des applications à intensité moyenne.

camso.co

PERFORMANCE

INTENSITÉ



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE DU PNEU



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

PNEUS À BANDAGES FRETTÉS

SOLIDEAL PON 550

PAR CAMSO



DIMENSION DU PNEU ⁽¹⁾				
10 X 5 X 6 1/2	16 X 7 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	21 X 9 X 15	22 X 12 X 16
13 1/2 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 7 X 12 1/8	20 X 8 X 16	28 X 10 X 22
14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 6 X 16	28 X 12 X 22
14 X 5 X 10	16 1/4 X 6 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 7 X 16	
15 1/2 X 5 X 10	16 1/4 X 7 X 11 1/4	21 X 6 X 15	22 X 8 X 16	
16 X 5 X 10 1/2	17 X 6 X 12 1/8	21 X 7 X 15	22 X 9 X 16	
16 X 6 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	21 X 8 X 15	22 X 10 X 16	

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC NATUREL DE HAUTE PERFORMANCE

- Réduit l'arrachement et les coupures
- Convient aux chariots à CI et électriques



PROFIL LARGE ET EMPREINTE PLATE

- Accroît la stabilité et l'adhérence

CRAMPONS PROFONDS

- Augmente la durée de vie utile et la traction

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN VERSION NON MARQUANT



Remarques

(1) Tolérances de diamètre de roue • Dimensions codées de pneus (en pouces) : diamètre nominal de la jante +0,005 po/-0 po • Dimensions métriques (en millimètres) : h11, selon la norme ISO R286. Rugosité de surface Ra < 6,3 µm • Largeur du chanfrein de 5 mm à 30°

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

camso.co

1911_MH_ProdSheet_PON 550_A4_FR_V2

