

SOLIDEAL PON 550

OT CAMSO



БАНДАЖНЫЕ
ШИНЫ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Изготовлены из высокоэффективных смесей, содержащих природный каучук. Устойчивость к крошению и порезам даже при работе в самых сложных условиях, обеспечивая при этом максимальный срок службы при выполнении работ средней интенсивности.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ



СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



ROAD
FREE
COMPANY

БАНДАЖНЫЕ ШИНЫ

SOLIDEAL PON 550

ОТ CAMSO



РАЗМЕР ШИНЫ ⁽¹⁾

10 X 5 X 6 1/2	16 X 7 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	21 X 9 X 15	22 X 12 X 16
13 1/2 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 7 X 12 1/8	20 X 8 X 16	28 X 10 X 22
14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 6 X 16	28 X 12 X 22
14 X 5 X 10	16 1/4 X 6 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 7 X 16	
15 1/2 X 5 X 10	16 1/4 X 7 X 11 1/4	21 X 6 X 15	22 X 8 X 16	
16 X 5 X 10 1/2	17 X 6 X 12 1/8	21 X 7 X 15	22 X 9 X 16	
16 X 6 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	21 X 8 X 15	22 X 10 X 16	

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает стойкость к крошению и порезам
- Подходит как погрузчиков с ДВС, так и для электрических погрузчиков



ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ И ПЛОСКИЙ ОТПЕЧАТОК ШИНЫ

- Повышает устойчивость и сцепление

ОГРОМНАЯ ГЛУБИНА ЗАХВАТА

- Повышает срок эксплуатации и коэффициент сцепления

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ
В НЕМАРКОМ ИСПОЛНЕНИИ



Примечания

(1) Допуски диаметра колес • Заданные инструкцией габариты (в дюймах): номинальный диаметр обода +0,005 дюйма/-0 дюймов • Метрические габариты (в мм): h11 согласно ISO/R286. Шероховатость поверхности Ra < 6,3 мкм • Фаска шириной 5 мм под углом 30°

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

camso.co

1911_MH_ProdSheet_PON 550_A4_RU_V2

