

SOLIDEAL PON 555

PAR CAMSO



PNEUS À BANDAGES
FRETTÉS



UNE LONGÉVITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

Fait de composés de caoutchouc naturel de haute performance. Résiste aux coupures et aux arrachements dans les applications les plus exigeantes, tout en offrant une durée de vie et une stabilité maximales pour des applications à intensité moyenne.

camso.co

PERFORMANCE

INTENSITÉ



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE DU PNEU



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

PNEUS À BANDAGES FRETTÉS

SOLIDEAL PON 555 PAR CAMSO



DIMENSION DU PNEU ⁽¹⁾						
9 X 5 X 5	12 X 5 X 8	15 X 4 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 10 X 16	28 X 14 X 22	415 / 75 - 305
10 X 4 X 6 1/4	12 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 12 X 16	28 X 16 X 22	415 / 90 - 305
10 X 5 X 6 1/4	13 X 4 1/2 X 8	15 X 6 X 11 1/4	21 X 7 X 15	22 X 14 X 16	250 / 130 - 140	415 / 100 - 305
10 X 4 X 6 1/2	13 1/2 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	21 X 8 X 15	22 X 16 X 16	250 / 80 - 170	520 / 120 - 370
10 X 4 3/4 X 6 1/2	13 1/2 X 5 1/2 X 8	16 1/4 X 6 X 11 1/4	21 X 9 X 15	22 X 6 X 17 3/4	250 / 105 - 170	550 / 150 - 370
10 X 4 15/16 X 6 1/2	14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 7 X 11 1/4	20 X 8 X 16	22 X 7 X 17 3/4	300 / 90 - 203	550 / 120 - 410
10 X 5 X 6 1/2	14 X 5 X 10	16 1/4 X 8 X 11 1/4	20 X 9 X 16	22 X 8 X 17 3/4	365 / 160 - 220	660 / 250 - 480
10 1/2 X 5 X 6 1/2	15 1/2 X 6 X 10	17 X 5 X 12 1/8	22 X 6 X 16	26 X 6 X 20	300 / 75 - 240	660 / 280 - 480
10 1/2 X 6 X 6 1/2	16 X 5 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	22 X 7 X 16	26 X 8 X 20	360 / 60 - 270	840 / 350 - 559
12 X 4 X 8	16 X 6 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	22 X 8 X 16	28 X 10 X 22	360 / 85 - 270	
12 X 4 1/2 X 8	16 X 7 X 10 1/2	18 X 7 X 12 1/8	22 X 9 X 16	28 X 12 X 22	350 / 90 - 280	

PROFIL BOMBÉ OPTIMAL

- Excellent amortissement, pour un confort amélioré



COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC NATUREL DE HAUTE PERFORMANCE

- Réduit l'arrachement et les coupures
- Convient aux chariots à CI et électriques

**DISPONIBLE
EN NON MARQUANT**



Remarques

(1) Tolérances de diamètre de roue • Dimensions codées de pneus (en pouces) : diamètre nominal de la jante +0,005 po/-0 po • Dimensions métriques (en millimètres) : h11, selon la norme ISO R286. Rugosité de surface Ra < 6,3 µm • Largeur du chanfrein de 5 mm à 30°

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

camso.co

1911_MH_ProdSheet_PON 555_A4_FR_V2

