

SOLIDEAL PON 555

GRUPA CAMSO



OPASKI
AMORTYZUJĄCE



TRWAŁOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

Wykonane z wysoko wytrzymałych mieszanek z naturalnej gumy. Odporne na złuszczenia i rozcięcia nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach, a jednocześnie zachowujące maksymalny okres użytkowania i stabilność w zastosowaniach o średniej intensywności eksploatacji.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

INTENSYWNOŚĆ



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ŻYWOTNOŚĆ OPONY



**ROAD
FREE
COMPANY**



ROZMIAR OPASKI ⁽¹⁾						
9 X 5 X 5	12 X 5 X 8	15 X 4 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 10 X 16	28 X 14 X 22	415 / 75 - 305
10 X 4 X 6 1/4	12 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 12 X 16	28 X 16 X 22	415 / 90 - 305
10 X 5 X 6 1/4	13 X 4 1/2 X 8	15 X 6 X 11 1/4	21 X 7 X 15	22 X 14 X 16	250 / 130 - 140	415 / 100 - 305
10 X 4 X 6 1/2	13 1/2 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	21 X 8 X 15	22 X 16 X 16	250 / 80 - 170	520 / 120 - 370
10 X 4 3/4 X 6 1/2	13 1/2 X 5 1/2 X 8	16 1/4 X 6 X 11 1/4	21 X 9 X 15	22 X 6 X 17 3/4	250 / 105 - 170	550 / 150 - 370
10 X 4 15/16 X 6 1/2	14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 7 X 11 1/4	20 X 8 X 16	22 X 7 X 17 3/4	300 / 90 - 203	550 / 120 - 410
10 X 5 X 6 1/2	14 X 5 X 10	16 1/4 X 8 X 11 1/4	20 X 9 X 16	22 X 8 X 17 3/4	365 / 160 - 220	660 / 250 - 480
10 1/2 X 5 X 6 1/2	15 1/2 X 6 X 10	17 X 5 X 12 1/8	22 X 6 X 16	26 X 6 X 20	300 / 75 - 240	660 / 280 - 480
10 1/2 X 6 X 6 1/2	16 X 5 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	22 X 7 X 16	26 X 8 X 20	360 / 60 - 270	840 / 350 - 559
12 X 4 X 8	16 X 6 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	22 X 8 X 16	28 X 10 X 22	360 / 85 - 270	
12 X 4 1/2 X 8	16 X 7 X 10 1/2	18 X 7 X 12 1/8	22 X 9 X 16	28 X 12 X 22	350 / 90 - 280	

OPTYMALNY PROFIL KORONY

- Doskonale amortyzowanie zwiększające komfort



WYSOKOWYDAJNA MIESZANKA Z NATURALNEGO KAUCZUKU

- Ogranicza złuszczenia i rozcinanie mieszanki gumowej
- Odpowiednie do spalinowych i elektrycznych wózków widłowych

DOSTĘPNE W WERSJI NIEBRUDZĄCEJ



Uwagi
 (1) Tolerancje średnicy wewnętrznej koła • Wymiary w calach: nominalna średnica obręczy +0,005"/-0" • Wymiary metryczne (mm): h11 wg normy ISO/R286.
 Chropowatość powierzchni Ra < 6,3 μm • Faza 5 mm szerokości 30°

Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie.

Aby sprawdzić dostępność danych opasek w swoim regionie, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.