

SOLIDEAL PON 550

BY CAMSO



LLANTAS SÓLIDAS
CON ARILLO



DURABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Fabricada con compuestos de caucho natural de alto rendimiento. Resiste los cortes y los desgarres en las aplicaciones más exigentes, a la vez que brinda máxima vida útil y estabilidad para aplicaciones de alta intensidad.

camso.co

RENDIMIENTO

INTENSIDAD



AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



ROAD
FREE
COMPANY

LLANTAS SÓLIDAS CON ARILLO

SOLIDEAL PON 550

BY CAMSO



MEDIDA DE LA LLANTA ⁽¹⁾				
10 X 5 X 6 1/2	16 X 7 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	21 X 9 X 15	22 X 12 X 16
13 1/2 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 7 X 12 1/8	20 X 8 X 16	28 X 10 X 22
14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 6 X 16	28 X 12 X 22
14 X 5 X 10	16 1/4 X 6 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 7 X 16	
15 1/2 X 5 X 10	16 1/4 X 7 X 11 1/4	21 X 6 X 15	22 X 8 X 16	
16 X 5 X 10 1/2	17 X 6 X 12 1/8	21 X 7 X 15	22 X 9 X 16	
16 X 6 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	21 X 8 X 15	22 X 10 X 16	

COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL DE ALTO RENDIMIENTO

- Reduce los desgarres y cortes
- Ideal para montacargas de combustión interna y eléctricos



PERFIL ANCHO Y HUELLA PLANA

- Mejora la estabilidad y el agarre

GRAN PROFUNDIDAD ENTRE BLOQUES

- Aumenta la vida útil y la tracción

TAMBIÉN DISPONIBLE
EN COMPUESTO NO MANCHANTE



Observaciones

(1) Tolerancias en el diámetro de la llanta • Tamaños designados por código (pulg.): diámetro del rin nominal +0,005»/-0» • Tamaños métricos (mm): h11 según ISO/R286. Rugosidad de la superficie Ra < 6,3 µm • Chaflán de 5 mm de ancho a 30°

Es posible que ciertos elementos no se vendan en su región.

Comuníquese con su contacto de ventas local para verificar la disponibilidad de las llantas en su región.

camso.co

1911_MH_ProdSheet_PON 550_A4_ES_V2

