

SOLIDEAL PON 555

BY CAMSO



LLANTAS SÓLIDAS
CON ARILLO



DURABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Fabricada con compuestos de caucho natural de alto rendimiento. Resiste los cortes y los desgarres en las aplicaciones más exigentes, a la vez que brinda máxima vida útil y estabilidad para aplicaciones de alta intensidad.

camso.co

RENDIMIENTO

INTENSIDAD



AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



LLANTAS SÓLIDAS CON ARILLO

SOLIDEAL PON 555 BY CAMSO



MEDIDA DE LA LLANTA ⁽¹⁾						
9 X 5 X 5	12 X 5 X 8	15 X 4 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 10 X 16	28 X 14 X 22	415 / 75 - 305
10 X 4 X 6 1/4	12 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 12 X 16	28 X 16 X 22	415 / 90 - 305
10 X 5 X 6 1/4	13 X 4 1/2 X 8	15 X 6 X 11 1/4	21 X 7 X 15	22 X 14 X 16	250 / 130 - 140	415 / 100 - 305
10 X 4 X 6 1/2	13 1/2 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	21 X 8 X 15	22 X 16 X 16	250 / 80 - 170	520 / 120 - 370
10 X 4 3/4 X 6 1/2	13 1/2 X 5 1/2 X 8	16 1/4 X 6 X 11 1/4	21 X 9 X 15	22 X 6 X 17 3/4	250 / 105 - 170	550 / 150 - 370
10 X 4 15/16 X 6 1/2	14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 7 X 11 1/4	20 X 8 X 16	22 X 7 X 17 3/4	300 / 90 - 203	550 / 120 - 410
10 X 5 X 6 1/2	14 X 5 X 10	16 1/4 X 8 X 11 1/4	20 X 9 X 16	22 X 8 X 17 3/4	365 / 160 - 220	660 / 250 - 480
10 1/2 X 5 X 6 1/2	15 1/2 X 6 X 10	17 X 5 X 12 1/8	22 X 6 X 16	26 X 6 X 20	300 / 75 - 240	660 / 280 - 480
10 1/2 X 6 X 6 1/2	16 X 5 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	22 X 7 X 16	26 X 8 X 20	360 / 60 - 270	840 / 350 - 559
12 X 4 X 8	16 X 6 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	22 X 8 X 16	28 X 10 X 22	360 / 85 - 270	
12 X 4 1/2 X 8	16 X 7 X 10 1/2	18 X 7 X 12 1/8	22 X 9 X 16	28 X 12 X 22	350 / 90 - 280	



PERFIL CORONADO ÓPTIMO

- Excelente amortiguado mejora el confort

COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL DE ALTO RENDIMIENTO

- Reduce los desgarres y cortes
- Idónea para montacargas de combustión interna y eléctricos

TAMBIÉN DISPONIBLE
EN COMPUESTO NO MANCHANTE



Observaciones

(1) Tolerancias en el diámetro de la llanta • Tamaños designados por código (pulg.): diámetro del rin nominal +0,005»/-0» • Tamaños métricos (mm): h11 según ISO/R286. Rugosidad de la superficie Ra < 6,3 µm • Chaflán de 5 mm de ancho a 30°

Es posible que ciertos elementos no se vendan en su región.

Comuníquese con su contacto de ventas local para verificar la disponibilidad de las llantas en su región.

camso.co

1912_MH_ProdSheet_PON 555_A4_ES_V2

