SOLIDEAL AIR 550

BY CAMSO

INDUSTRIELUFTREIFEN

OPTIMIERTE HALTBARKEIT FÜR DIE NIEDRIGSTEN BETRIEBSKOSTEN

Dieser Reifen zeichnet sich neben Laufruhe und Fahrkomfort durch seine hervorragende Lebensdauer aus. Darüber hinaus bietet er dank einzigartigem Profildesign, unübertroffener Karkassenfestigkeit und besserem Flankenschutz die Lösung mit den niedrigsten Betriebskosten.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER

DURCHSTICHFESTIGKEIT

STABILITÄT

CAMSO

INDUSTRIELUFTREIFEN

SOLIDEAL AIR 550
BY CAMSO

REIFENGRÖßE	PR	SCHLAUCH* UND VENTIL**	WULSTBAND	FELGENGRÖßE(1)	
				Empfohlen	Alternativ
4.00 - 8 (4.80-8)	10	JS2	90-8	3.25I	3.00D
5.00 - 8 (5.70-8)	8	JS2	90-8	3.00D	3.25I/3.75I
16 x 6 - 8 (150/75-8)	14	V3-02-5	130-8	4.33R	-
18 x 7 - 8 (180/70-8)	14	V3-02-5	130-8	4.33R	5.00F
6.50 - 10	12	JS2	140-10	5.00F	5.50F
7.50 - 10	16	JS2	140-10	5.50F	5.00F
23 x 10 - 12 (250/55-12)	16	JS2	210-12	8.00G	-
27 x 10 - 12 (250/75-12)	20	V3-02-5	210-12	8.00G	-
7.00 - 12	16	TR75A	135-12	5.00S	-
355 / 45 - 15 (28x12.5-15)	24	V3-02-10	260-15	9.75	-
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	24	TR78A	260-15	9.75	-
250 - 15 (250/70-15)	16	TR77A	180-15 HD	7,50	7,00
300 - 15 (315/70-15)	22	TR78A	180-15 HD	8,00	-
7.00 - 15	14	TR75A	180-15	5.50	5,00
7.50 - 15	14	TR75A	180-15	6,00	5.50/6.50
7.50 - 16	12	TR75A	180-16	6.0	5.0/5.50
9.00 - 20	14	V3-02-14	200-20	7,00	6.50/7.50
10.00 - 20	16	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00
10.00 - 20	20	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00
11.00 - 20	16	V3-02-14	200-20	8,00	7.50/8.50
12.00 - 20	20	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00
12.00 - 20	28	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00

TIEFE PROFILSTOLLEN MIT ABRIEBFESTER GUMMIMISCHUNG

- Sorgt für längere Lebensdauer und bessere Traktion

EINZIGARTIGES PROFILDESIGN MIT EBENEM PROFIL

- Verbessert die Stabilität und reduziert Vibrationen für besseren Fahrkomfort

VERSTÄRKTE FLANKE

- Schützt vor Anprallverletzungen, die zu Reifenpannen führen

VERSTÄRKTE KARKASSE

- Maximiert die Widerstandsfähigkeit gegen Reifenpannen

Anmerkungen

(1) Wenden Sie sich an den Reifen- und Felgenhersteller, um festzustellen ob die Reifen-/Felgenkombination insbesondere in Bezug auf das Felgenprofil und die Radfestigkeit geeignet ist.

(2) Bei den in der Tabelle angegebenen Geschwindigkeiten handelt es sich um die Höchstgeschwindigkeiten des unbeladenen Fahrzeugs. Eine Erhöhung der Tragfähigkeit für geringere Geschwindigkeiten ist nicht zulässig. Die Belastungen gelten für den periodischen Betrieb. Mit „periodischem Betrieb" sind Anwendungen gemeint, bei denen die Reifen nicht konstant mit der durch den Lastindex und das Geschwindigkeitssymbol ausgewiesenen Belastung betrieben werden. „Periodischer Betrieb" bezieht sich also nicht auf die Betriebsdauer eines Fahrzeugs, sondern auf unterschiedliche Belastungen und/oder Geschwindigkeiten.

* Die Schlauchgröße entspricht der Reifengröße.

** In der Tabelle sind Standardventile aufgeführt. Andere Ventile sind auf Anfrage erhältlich.

Möglicherweise sind bestimmte Produkte in Ihrer Region nicht erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.

NHS – Not for Highway Service: Reifen, die in erster Linie für den Einsatz abseits öffentlicher Straßen ausgelegt sind, jedoch auch für die vorübergehende/gelegentliche Verwendung auf öffentlichen Straßen geeignet sind.

ALLE DIMENSIONEN AUCH IN NON-MARKING-GREY ERHÄLTLICH

camso.co