

SOLIDEAL AIR 550

GRUPA CAMSO



PRZEMYSŁOWE OPONY
PNEUMATYCZNE



PONADPRZECIĘTNA WYTRZYMAŁOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I KOMFORT PRACY

Niepowtarzalny wzór rzeźby bieżnika umożliwia płynną i komfortową jazdę ze znacznie wydłużoną żywotnością opony, i jednocześnie doskonałą wytrzymałością karkasu oraz ochroną ścian bocznych, co gwarantuje najniższe koszty eksploatacji.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



STABILNOŚĆ



SOLIDEAL AIR 550

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	PR	DĘTKA* I ZAWÓR**	OCHRA- NIACZ	ROZMIAR FELGI ⁽¹⁾	
				Zalecany	Alternatywny
4.00 - 8 (4.80-8)	10	JS2	90-8	3.25I	3.00D
5.00 - 8 (5.70-8)	8	JS2	90-8	3.00D	3.25I/3.75I
16 x 6 - 8 (150/75-8)	14	V3-02-5	130-8	4.33R	-
18 x 7 - 8 (180/70-8)	14	V3-02-5	130-8	4.33R	5.00F
6.50 - 10	12	JS2	140-10	5.00F	5.50F
7.50 - 10	16	JS2	140-10	5.50F	5.00F
23 x 10 - 12 (250/55-12)	16	JS2	210-12	8.00G	-
27 x 10 - 12 (250/75-12)	20	V3-02-5	210-12	8.00G	-
7.00 - 12	16	TR75A	135-12	5.00S	-
355 / 45 - 15 (28x12.5-15)	24	V3-02-10	260-15	9.75	-
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	24	TR78A	260-15	9.75	-
250 - 15 (250/70-15)	16	TR77A	180-15 HD	7,50	7,00
300 - 15 (315/70-15)	22	TR78A	180-15 HD	8,00	-
7.00 - 15	14	TR75A	180-15	5.50	5,00
7.50 - 15	14	TR75A	180-15	6,00	5.50/6.50
7.50 - 16	12	TR75A	180-16	6.0	5.0/5.50
9.00 - 20	14	V3-02-14	200-20	7,00	6.50/7.50
10.00 - 20	16	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00
10.00 - 20	20	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00
11.00 - 20	16	V3-02-14	200-20	8,00	7.50/8.50
12.00 - 20	20	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00
12.00 - 20	28	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00

GŁĘBOKI BIEŻNIK I MIESZANKA GUMOWA ODPORNĄ NA ŚCIERANIE

- Zapewnia lepsze właściwości trakcyjne i dłuższą żywotność

UNIKALNA KONSTRUKCJA BIEŻNIKA O PŁASKIM PROFILU

- Zwiększa stabilność i zmniejsza vibracje dla większego komfortu jazdy



SZEROKA I GRUBA ŚCIANA BOCZNA

- Zapewnia najlepszą odporność na boczne uderzenia, chroniąc opony przed przebicciem

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

- Maksymalizuje odporność karkasu opony na uszkodzenia ograniczając przebiecia

Uwagi

- (1) Należy skonsultować się z producentami opon i felg celem weryfikacji zgodności dopasowania opony i felgi, zwłaszcza w odniesieniu do profilu i wytrzymałości felgi.
- (2) Prędkości podane w tabeli oznaczają prędkość maksymalną dla nieobciążonego pojazdu. Zwiększenie nośności przy niższych prędkościach jest niedozwolone. Obciążenia dotyczą zastosowań z działaniem cyklicznym opon. Eksploatacja cykliczna to taka, w której występuje zmienność nośności i/lub prędkości. Nie odnosi się do długości czasu użytkowania pojazdu, ale raczej do różnic w nośności i/lub prędkości.

* Rozmiar dętki jest identyczny jak rozmiar opony.

** W tabeli przedstawiono zawory standardowe. Inne zawory ewentualnie są dostępne na życzenie.

NHS – Not for Highway Service: opony nie do użytku na drogach publicznych, ale dopuszczalne jest ich tymczasowe/awaryjne używanie na drogach publicznych.

Opony są sprzedawane w komplecie z dętką i ochraniaczem. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie. Aby sprawdzić dostępność danych produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

OPONY DOSTĘPNE W WERSJI NIEBRUDZĄCEJ (NA ZAMÓWIENIE)

