

# SOLIDEAL AIR 570

BY CAMSO



INDUSTRIELUFTREIFEN



## GERINGER ROLLWIDERSTAND FÜR ELEKTROSTAPLER

Der beste Allround-Luftreifen für Elektrostapler. Er wurde speziell für geringen Rollwiderstand und reduzierte Vibrationen entwickelt.

## LEISTUNG

LEBENSDAUER



DURCHSTICHFESTIGKEIT



STABILITÄT



**SOLIDEAL AIR 570**

BY CAMSO

REIFENGRÖßE	PR	SCHLAUCH* UND VENTIL**	WULSTBAND	FELGENGRÖßE (1)	
				Empfohlen	Alternativ
5.00-8	8	JS2	90 - 8	3.00 D	3.25l/3.75l
15 x 4 1/2-8	12	JS2	90 - 8	3.00 D	3.25l
16 x 6-8	10	V3-02-5	130 - 8	4.33 R	-
18 x 7-8	14	V3-02-07	130 - 8	4.33 R	5.00F
18 x 7-8	16	V3-02-07	130 - 8	4.33 R	5.00F
6.00-9	10	JS2	125 - 9	4.00 E	-
21 x 8-9	16	JS2	180 - 9	6.00 E	7.00E
23 x 9-10	16	JS2	180 - 10	6.50 F	-
23 x 9-10	18	V3-02-07	180 - 10	6.50 F	-
28 x 9-15	14	TR75A	180 - 15 HD	7.00	-
28 x 9-15	18	V3-02-08	180 - 15 HD	7.00	-

### TIEFE PROFILSTOLLEN MIT ABRIEBFESTER GUMMIMISCHUNG

- Sorgt für längere Lebensdauer und bessere Traktion

### GERIPPTES PROFILDESIGN UND ABRIEBARME MISCHUNG

- Bietet geringen Rollwiderstand für optimale Energieeffizienz



### GLATTER DURCHGÄNGIGER MITTELSTEG

- Reduziert Vibrationen und sorgt für bessere Spurtreue

### VERSTÄRKTE KARKASSE UND FLANKE

- Sorgt für zusätzliche Durchstichfestigkeit um Reifenpannen zu vermeiden

#### Anmerkungen

(1) Wenden Sie sich an den Reifen- und Felgenhersteller, um festzustellen ob die Reifen-/Felgenkombination insbesondere in Bezug auf das Felgenprofil und die Radfestigkeit geeignet ist.

(2) Bei den in der Tabelle angegebenen Geschwindigkeiten handelt es sich um die Höchstgeschwindigkeiten des unbeladenen Fahrzeugs. Eine Erhöhung der Tragfähigkeit für geringere Geschwindigkeiten ist nicht zulässig. Die Belastungen gelten für den periodischen Betrieb. Mit „periodischem Betrieb“

sind Anwendungen gemeint, bei denen die Reifen nicht konstant mit der durch den Lastindex und das Geschwindigkeitssymbol ausgewiesenen Belastung betrieben werden. „Periodischer Betrieb“ bezieht sich also nicht auf die Betriebsdauer eines Fahrzeugs, sondern auf unterschiedliche Belastungen und/oder Geschwindigkeiten.

\* Die Schlauchgröße entspricht der Reifengröße.

\*\* In der Tabelle sind Standardventile aufgeführt. Andere Ventile sind auf Anfrage erhältlich.

Möglicherweise sind bestimmte Produkte in Ihrer Region nicht erhältlich.

Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.

NHS – Not for Highway Service: Reifen, die in erster Linie für den Einsatz abseits öffentlicher Straßen ausgelegt sind, jedoch auch für die vorübergehende/gelegentliche Verwendung auf öffentlichen Straßen geeignet sind.