

SOLIDEAL AIR 570

GRUPA CAMSO



PRZEMYSŁOWE OPONY
PNEUMATYCZNE (AIR)



ROZWIĄZANIE DLA ELEKTRYCZNYCH
WÓZKÓW WIDŁOWYCH ZAPEWNIAJĄCE
NISKI OPÓR TOCZENIA

Najlepsza opona pneumatyczna do
elektrycznych wózków widłowych.
Zapewnia niski opór toczenia i redukuje
wibracje w celu uzyskania optymalnej
wydajności.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



STABILNOŚĆ



SOLIDEAL AIR 570

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	PR	DĘTKA* I ZAWÓR**	OCHRONIACZ	ROZMIAR FELG ⁽¹⁾	
				Rekomendowana	Alternatywna
5.00-8	8	JS2	90 - 8	3.00 D	3.25I/3.75I
15 x 4 1/2-8	12	JS2	90 - 8	3.00 D	3.25I
16 x 6-8	10	V3-02-5	130 - 8	4.33 R	-
18 x 7-8	14	V3-02-07	130 - 8	4.33 R	5.00F
18 x 7-8	16	V3-02-07	130 - 8	4.33 R	5.00F
6.00-9	10	JS2	125 - 9	4.00 E	-
21 x 8-9	16	JS2	180 - 9	6.00 E	7.00E
23 x 9-10	16	JS2	180 - 10	6.50 F	-
23 x 9-10	18	V3-02-07	180 - 10	6.50 F	-
28 x 9-15	14	TR75A	180 - 15 HD	7.00	-
28 x 9-15	18	V3-02-08	180 - 15 HD	7.00	-

PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Większa stabilność i bardziej równomierne zużycie opony

BIEŻNIK TYPU RIB I MIESZANKA ODPORNA NA ŚCIERANIE

- Zapewnia niski opór toczenia dla uzyskania najwydajniejszego zużycia energii



GŁADKA KOSTKA ŚRODKOWA NA CAŁYM OBWODZIE OPONY

- Zmniejsza wibracje i zapewnia lepszą sterowność

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA I ŚCIANA BOCZNA

- Zapewnia jeszcze większą odporność na przebicia opon

Uwagi

- (1) Należy skonsultować się z producentami opon i felg celem weryfikacji zgodności dopasowania opony i felgi, zwłaszcza w odniesieniu do profilu i wytrzymałości felgi.
- (2) Prędkości podane w tabeli oznaczają prędkość maksymalną dla nieobciążonego pojazdu. Zwiększenie nośności przy niższych prędkościach jest niedozwolone. Obciążenia dotyczą zastosowań z działaniem cyklicznym opon. Eksploatacja cykliczna to taka, w której występuje zmienność nośności i/lub prędkości. Nie odnosi się do długości czasu użytkowania pojazdu, ale raczej do różnic w nośności i/lub prędkości.

* Rozmiar dętki jest identyczny jak rozmiar opony.

** W tabeli przedstawiono zawory standardowe. Inne zawory ewentualnie są dostępne na życzenie.

NHS – Not for Highway Service: opony nie do użytku na drogach publicznych, ale dopuszczalne jest ich tymczasowe/awaryjne używanie na drogach publicznych.

Opony są sprzedawane w komplecie z dętką i ochraniaczem. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie. Aby sprawdzić dostępność danych produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.