

SOLIDEAL AIR 570

OT CAMSO



ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ



НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ ДЛЯ

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ

Лучшая универсальная пневматическая шина для электрических вилочных погрузчиков. Обеспечивает оптимальную производительность за счет низкого сопротивления качению и снижения вибрации.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



УСТОЙЧИВОСТЬ



SOLIDEAL AIR 570

ОТ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ	PR	КАМЕРА* И НИППЕЛЬ**	ОБОДНАЯ ЛЕНТА	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	
				Рекомендуется	Альтернатива
5.00-8	8	JS2	90 - 8	3.00 D	3.25I/3.75I
15 x 4 1/2-8	12	JS2	90 - 8	3.00 D	3.25I
16 x 6-8	10	V3-02-5	130 - 8	4.33 R	-
18 x 7-8	14	V3-02-07	130 - 8	4.33 R	5.00F
18 x 7-8	16	V3-02-07	130 - 8	4.33 R	5.00F
6.00-9	10	JS2	125 - 9	4.00 E	-
21 x 8-9	16	JS2	180 - 9	6.00 E	7.00E
23 x 9-10	16	JS2	180 - 10	6.50 F	-
23 x 9-10	18	V3-02-07	180 - 10	6.50 F	-
28 x 9-15	14	TR75A	180 - 15 HD	7.00	-
28 x 9-15	18	V3-02-08	180 - 15 HD	7.00	-

ПЛОСКИЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает повышенную устойчивость и равномерный износ шины

РЕБРОВИДНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА И НИЗКОАБРАЗИВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ

- Обеспечивают низкое сопротивление качению и лучшие показатели энергоэффективности



НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГРУНТОЗАЦЕП С ГЛАДКИМ ПРОФИЛЕМ

- Снижает вибрацию и повышает управляемость

УСИЛЕННЫЕ КАРКАС И БОКОВИНА

- Обеспечивают дополнительную защиту от проколов во избежание спущенных шин

Примечания

(1) Обратитесь к производителю шин и колес для получения подтверждения соответствия шины и обода, особенно в отношении формы обода и прочности колес.

(2) В таблице указаны максимальные показатели скорости транспортного средства без груза. Увеличение грузоподъемности при более низких скоростях не допускается. Значения нагрузки применимы к эксплуатации при циклических нагрузках. Эксплуатация при циклических нагрузках означает отсутствие непрерывной эксплуатации шин при нагрузках, указанных в соответствующем индексе допустимой нагрузки и обозначенных символом скорости. Это не имеет отношения к продолжительности периода эксплуатации транспортного средства; скорее это относится к изменению прилагаемой нагрузки и/или скорости.

* Размер камеры идентичен размеру шины.

** В таблице представлены стандартные вентили. Другие вентили поставляются по отдельному запросу.

Аббревиатура NHS (Not for Highway Service) означает, что шины предназначены преимущественно для эксплуатации вне дорог, использование их на дорогах общего пользования возможно в течение непродолжительного времени.

Все шины поставляются в комплекте с камерой и ободной лентой.

Некоторые виды продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.