

# SOLIDEAL RIB

GRUPA CAMSO



OPONY DO POJAZDÓW  
OBSŁUGI NAZIEMNEJ



## DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE ZAPOBIEGAJĄCE JEŹDZIE WĘŻYKIEM

Przeznaczona głównie do zastosowań związanych z obsługą pojazdów naziemnych; opona oferuje wysoką zdolność pokonywania zakrętów, niskie wibracje i długą żywotność.

camso.co

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



STABILNOŚĆ



ROZMIAR OPONY	PR	DĘTKA* I ZAWÓR**	OCHRANIACZ	ROZMIAR FELGI <sup>(1)</sup>	
				Rekomendowana	Alternatywna
4.00-8 (4.80-8)	8	JS2	90-8	3.25I	3.00D

**OBWODOWE ROWKOWE NACIĘCIA**

- Ułatwia wchodzenie w zakręt i gwarantuje niskie wibracje

**DOSKONAŁA JAKOŚĆ  
MIESZANKI GUMOWEJ**

- Wydłuża żywotność opon

**MIESZANKA GUMOWA O NISKIM OPORZE  
TOCZENIA**

- Optymalizuje żywotność baterii i zużycie paliwa



**Uwagi**

(1) Należy skonsultować się z producentami opon i felg celem weryfikacji zgodności dopasowania opony i felgi, zwłaszcza w odniesieniu do profilu i wytrzymałości felgi.

(2) Prędkości podane w tabeli oznaczają prędkość maksymalną dla nieobciążonego pojazdu. Zwiększenie nośności przy niższych prędkościach jest niedozwolone. Obciążenia dotyczą zastosowań z działaniem cyklicznym opon. Eksploatacja cykliczna to taka, w której występuje zmienność nośności i/lub prędkości. Nie odnosi się do długości czasu użytkowania pojazdu, ale raczej do różnic w nośności i/lub prędkości. \* Rozmiar dętki jest identyczny jak rozmiar opony.

\*\* W tabeli przedstawiono zawory standardowe. Inne zawory ewentualnie są dostępne na życzenie.

NHS – Not for Highway Service: opony nie do użytku na drogach publicznych, ale dopuszczalne jest ich tymczasowe/awaryjne używanie na drogach publicznych. Opony są sprzedawane w komplecie z dętką i ochraniaczem. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie. Aby sprawdzić dostępność danych produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.