

# SOLIDEAL PON 550 NM

## PAR CAMSO



PNEUS  
À BANDAGES  
FRETTÉS



### PNEUS NON MARQUANTS AVEC DURÉE DE VIE MAXIMALE POUR LES APPLICATIONS À INTENSITÉ MOYENNE

Composé en caoutchouc naturel non marquant amélioré assurant un environnement de travail propre, une faible résistance au roulement et un rendement thermique amélioré. Le profil élargi, l'empreinte plate et la sculpture éprouvée offrent une stabilité et une traction optimales. Spécialement conçus pour offrir une durée de vie maximale pour les applications à intensité moyenne nécessitant des pneus à bandages frettés non marquants.

[camso.co](http://camso.co)

### PERFORMANCE

INTENSITÉ D'UTILISATION



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE DU PNEU



# SOLIDEAL PON 550 NM

PAR CAMSO



DIMENSIONS DU PNEU <sup>(1)</sup>

10 x 5 x 6 1/2	16 x 6 x 10 1/2	16 1/4 x 7 x 11 1/4	18 x 9 x 12 1/8	22 x 7 x 16	28 x 10 x 22
13 1/2 x 5 1/2 x 8	16 x 7 x 10 1/2	18 x 5 x 12 1/8	21 x 7 x 15	22 x 8 x 16	28 x 12 x 22
14 x 4 1/2 x 8	15 x 5 x 11 1/4	18 x 6 x 12 1/8	21 x 8 x 15	22 x 9 x 16	
14 x 5 x 10	16 1/4 x 5 x 11 1/4	18 x 7 x 12 1/8	21 x 9 x 15	22 x 10 x 16	
16 x 5 x 10 1/2	16 1/4 x 6 x 11 1/4	18 x 8 x 12 1/8	22 x 6 x 16	22 x 12 x 16	

## PROFIL ÉLARGI ET EMPREINTE PLATE

- Accroît la stabilité et l'adhérence

## COMPOSÉ À FAIBLE RÉSISTANCE AU ROULEMENT

- Augmente l'efficacité énergétique et le rendement thermique



## COMPOSÉ EN CAOUTCHOUC NATUREL NON MARQUANT

- Empêche les marques visibles sur le plancher, assurant ainsi un environnement de travail propre
- Réduit l'arrachement et les coupures

## CONCEPTION UNIQUE À DEUX COUCHES

- Couche thermique interne réduisant l'accumulation de chaleur pour prolonger la durée de vie du pneu

### Remarques

(1) Tolérances de diamètre de roue • Dimensions codées (en pouces) : diamètre nominal de la jante +0,005 po/-0 po • Dimensions métriques (en millimètres) : h11, selon la norme ISO/R286 • Rugosité de surface Ra < 6,3 µm • Largeur du chanfrein de 5 mm à 30°

Pour les pneus non marquants Magnum Lisse et Magnum Traction, veuillez consulter votre représentant Camso ou votre concessionnaire Camso le plus proche.