

# SOLIDEAL PON 555

BY CAMSO



STAHLBANDBANDAGEN



## HALTBARKEIT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Ein Reifen aus extrem leistungsfähigen Naturkautschukmischungen, der sich nicht nur durch seine Widerstandsfähigkeit gegen Schnittverletzungen auszeichnet, sondern auch maximale Lebensdauer und Stabilität für Einsätze mit mittlerer Intensität bietet.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

NUTZUNGSINTENSITÄT



ENERGIEEFFIZIENZ



LEBENSDAUER





REIFENGRÖÖE (1)						
9 X 5 X 5	12 X 5 X 8	15 X 4 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 10 X 16	28 X 14 X 22	415 / 75 - 305
10 X 4 X 6 1/4	12 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 12 X 16	28 X 16 X 22	415 / 90 - 305
10 X 5 X 6 1/4	13 X 4 1/2 X 8	15 X 6 X 11 1/4	21 X 7 X 15	22 X 14 X 16	250 / 130 - 140	415 / 100 - 305
10 X 4 X 6 1/2	13 1/2 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	21 X 8 X 15	22 X 16 X 16	250 / 80 - 170	520 / 120 - 370
10 X 4 3/4 X 6 1/2	13 1/2 X 5 1/2 X 8	16 1/4 X 6 X 11 1/4	21 X 9 X 15	22 X 6 X 17 3/4	250 / 105 - 170	550 / 150 - 370
10 X 4 15/16 X 6 1/2	14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 7 X 11 1/4	20 X 8 X 16	22 X 7 X 17 3/4	300 / 90 - 203	550 / 120 - 410
10 X 5 X 6 1/2	14 X 5 X 10	16 1/4 X 8 X 11 1/4	20 X 9 X 16	22 X 8 X 17 3/4	365 / 160 - 220	660 / 250 - 480
10 1/2 X 5 X 6 1/2	15 1/2 X 6 X 10	17 X 5 X 12 1/8	22 X 6 X 16	26 X 6 X 20	300 / 75 - 240	660 / 280 - 480
10 1/2 X 6 X 6 1/2	16 X 5 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	22 X 7 X 16	26 X 8 X 20	360 / 60 - 270	840 / 350 - 559
12 X 4 X 8	16 X 6 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	22 X 8 X 16	28 X 10 X 22	360 / 85 - 270	
12 X 4 1/2 X 8	16 X 7 X 10 1/2	18 X 7 X 12 1/8	22 X 9 X 16	28 X 12 X 22	350 / 90 - 280	

## OPTIMALE PROFILWÖLBUNG

- Hervorragende Dämpfung für besseren Fahrkomfort



## LEISTUNGSFÄHIGE NATURKAUSCHUKMISCHUNG

- Reduziert Ausriss- und Schnittverletzungen
- Geeignet für Gabelstapler mit Elektro- und Verbrennungsmotoren

**AUCH IN NICHT KREIDENDER AUSFÜHRUNG ERHÄLTICH**



### Anmerkungen

(1) Toleranzen für Raddurchmesser • Laut Code vorgesehene Größen (Zoll): Felgen-Nenndurchmesser +0,005"/-0" • Metrische Größen (mm): h11 gemäß ISO/R286. Oberflächenrauheit Ra < 6,3 µm • Fase 5 mm breit bei 30°

Es ist möglich, dass bestimmte Produkte nicht in Ihrer Region verkauft werden.

Bitte erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit von Reifen in Ihrer Region.