

SOLIDEAL PON 555

BY CAMSO



GOMME PIENE
PRESS-ON



DURATA SULLA QUALE SI PUÒ CONTARE

Realizzate con miscela di gomma naturale a prestazioni elevate. Resistono allo sfaldamento e ai tagli anche nelle applicazioni più impegnative, fornendo il massimo in termini di durata e stabilità nelle applicazioni a media intensità.

camso.co

PRESTAZIONI

INTENSITÀ



RISPARMIO ENERGETICO



DURATA DEGLI PNEUMATICI



SOLIDEAL PON 555

BY CAMSO



DIM. GOMMA ⁽¹⁾						
9 X 5 X 5	12 X 5 X 8	15 X 4 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 10 X 16	28 X 14 X 22	415 / 75 - 305
10 X 4 X 6 1/4	12 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 12 X 16	28 X 16 X 22	415 / 90 - 305
10 X 5 X 6 1/4	13 X 4 1/2 X 8	15 X 6 X 11 1/4	21 X 7 X 15	22 X 14 X 16	250 / 130 - 140	415 / 100 - 305
10 X 4 X 6 1/2	13 1/2 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	21 X 8 X 15	22 X 16 X 16	250 / 80 - 170	520 / 120 - 370
10 X 4 3/4 X 6 1/2	13 1/2 X 5 1/2 X 8	16 1/4 X 6 X 11 1/4	21 X 9 X 15	22 X 6 X 17 3/4	250 / 105 - 170	550 / 150 - 370
10 X 4 15/16 X 6 1/2	14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 7 X 11 1/4	20 X 8 X 16	22 X 7 X 17 3/4	300 / 90 - 203	550 / 120 - 410
10 X 5 X 6 1/2	14 X 5 X 10	16 1/4 X 8 X 11 1/4	20 X 9 X 16	22 X 8 X 17 3/4	365 / 160 - 220	660 / 250 - 480
10 1/2 X 5 X 6 1/2	15 1/2 X 6 X 10	17 X 5 X 12 1/8	22 X 6 X 16	26 X 6 X 20	300 / 75 - 240	660 / 280 - 480
10 1/2 X 6 X 6 1/2	16 X 5 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	22 X 7 X 16	26 X 8 X 20	360 / 60 - 270	840 / 350 - 559
12 X 4 X 8	16 X 6 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	22 X 8 X 16	28 X 10 X 22	360 / 85 - 270	
12 X 4 1/2 X 8	16 X 7 X 10 1/2	18 X 7 X 12 1/8	22 X 9 X 16	28 X 12 X 22	350 / 90 - 280	

PROFILO DEL BATTISTRADA OTTIMALE

- Eccellente ammortizzazione, per un migliore comfort di marcia



MESCOLA DI GOMMA NATURALE A PRESTAZIONI ELEVATE

- Previene sfaldamento e lacerazioni
- Adatta SIA a muletti elettrici CHE a motore

**DISPONIBILE ANCHE
CON MESCOLA ANTISTRACCA**



Note

(1) Tolleranze valide per il diametro ruota • Dimensioni codificate (in pollici): diametro nominale del cerchio +0.005"/-0" • Dimensioni metriche (in mm): h11 a norma ISO/R286. Ruvidità superficiale Ra < 6.3 µm • Smussatura di 5 mm a 30°

È possibile che alcuni articoli non siano venduti nella propria area geografica.

Contattare l'ufficio vendite locale per verificare la disponibilità dei pneumatici nella propria area geografica.