

SOLIDEAL PON 555

OT CAMSO



БАНДАЖНЫЕ
ШИНЫ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Изготовлены из высокоэффективных смесей, содержащих природный каучук. Являются стойкими к крошению и порезам даже при работе в самых сложных условиях, обеспечивая при этом максимальный срок службы и устойчивость при выполнении работ средней интенсивности.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ



СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



БАНДАЖНЫЕ ШИНЫ

SOLIDEAL PON 555

ОТ CAMSO



РАЗМЕР ШИНЫ ⁽¹⁾						
9 X 5 X 5	12 X 5 X 8	15 X 4 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 10 X 16	28 X 14 X 22	415 / 75 - 305
10 X 4 X 6 1/4	12 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 12 X 16	28 X 16 X 22	415 / 90 - 305
10 X 5 X 6 1/4	13 X 4 1/2 X 8	15 X 6 X 11 1/4	21 X 7 X 15	22 X 14 X 16	250 / 130 - 140	415 / 100 - 305
10 X 4 X 6 1/2	13 1/2 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	21 X 8 X 15	22 X 16 X 16	250 / 80 - 170	520 / 120 - 370
10 X 4 3/4 X 6 1/2	13 1/2 X 5 1/2 X 8	16 1/4 X 6 X 11 1/4	21 X 9 X 15	22 X 6 X 17 3/4	250 / 105 - 170	550 / 150 - 370
10 X 4 15/16 X 6 1/2	14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 7 X 11 1/4	20 X 8 X 16	22 X 7 X 17 3/4	300 / 90 - 203	550 / 120 - 410
10 X 5 X 6 1/2	14 X 5 X 10	16 1/4 X 8 X 11 1/4	20 X 9 X 16	22 X 8 X 17 3/4	365 / 160 - 220	660 / 250 - 480
10 1/2 X 5 X 6 1/2	15 1/2 X 6 X 10	17 X 5 X 12 1/8	22 X 6 X 16	26 X 6 X 20	300 / 75 - 240	660 / 280 - 480
10 1/2 X 6 X 6 1/2	16 X 5 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	22 X 7 X 16	26 X 8 X 20	360 / 60 - 270	840 / 350 - 559
12 X 4 X 8	16 X 6 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	22 X 8 X 16	28 X 10 X 22	360 / 85 - 270	
12 X 4 1/2 X 8	16 X 7 X 10 1/2	18 X 7 X 12 1/8	22 X 9 X 16	28 X 12 X 22	350 / 90 - 280	

ОПТИМАЛЬНЫЙ ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

- Отличная амортизация для еще более комфортной езды



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает стойкость к крошению и порезам
- Подходит как для двигателей внутреннего сгорания, как и для электрических грузовиков

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ В НЕМАРКОМ ИСПОЛНЕНИИ



Примечания

(1) Допуски диаметра колес • Заданные инструкцией габариты (в дюймах): номинальный диаметр обода +0,005 дюйма/-0 дюймов • Метрические габариты (в мм): h 11 согласно ISO/R286. Шероховатость поверхности Ra < 6,3 мкм • Фаска шириной 5 мм под углом 30°

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

camso.co

2012_MH_ProdSheet_PON 555_A4_RU_V3 - PRINTED IN CANADA

