

# SOLIDEAL RES 550 SÉRIE MAGNUM

BY CAMSO



PNEUS SÓLIDOS



## O PNEU COM A MAIOR DURABILIDADE DO MERCADO PARA APLICAÇÕES DE INTENSIDADE MODERADA

O padrão em confiabilidade e o pneu com a maior durabilidade do mercado para aplicações moderadas. Seu perfil largo e área de contato plana são projetados para maximizar a vida útil. Com seus grandes blocos na banda de rodagem e sulcos profundos proporcionam a melhor tração possível e maximizam a estabilidade.

[camso.co](http://camso.co)

### DESEMPENHO

ECONOMIA DE ENERGIA



VIDA ÚTIL DO PNEU



CONFORTO



# PNEUS SÓLIDOS

# SOLIDEAL RES 550 SÉRIE MAGNUM

BY CAMSO

MEDIDA DO PNEU	PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM <sup>(1)</sup>	TALÃO	
		NORMAL	QUICK
3.00 - 4	2.10-4	➤	
3.00 - 4	2.50C-4	➤	
4.00 - 4	2.10-4	➤	
4.00 - 4	2.50C-4	➤	
4.00 - 8	3.00D-8	➤	➤
5.00 - 8	3.00D-8	➤	➤
5.00 - 8	3.50-8	➤	
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.00D-8	➤	➤
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.25I-8	➤	
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33R-8	➤	➤
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33R-8	➤	➤
18 x 9 - 8	7.00E-8	➤	
140 / 55 - 9	4.00E-9		➤
6.00 - 9	4.00E-9	➤	➤
21 x 8 - 9 (200/75-9)	6.00E-9	➤	➤
200 / 50 - 10	6.50F-10	➤	➤
6.50 - 10	5.00F-10	➤	➤
6.50 - 10	5.50F-10	➤	
23 x 9 - 10 (225/75-10)	6.50F-10	➤	➤
7.50 - 10	5.00F-10	➤	
7.50 - 10	5.50F-10	➤	➤
23 x 10 - 12 (250/60-12)	8.00G-12	➤	➤
27 x 10 - 12 (250/75-12)	8.00G-12	➤	➤
7.00 - 12	5.00S-12	➤	➤
8.25 - 12	5.00S-12	➤	
150 / 100 - 13 (23x5)	3.75P-13	➤	➤
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	6.50-15	➤	
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	➤	➤

MEDIDA DO PNEU	PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM <sup>(1)</sup>	TALÃO	
		NORMAL	QUICK
355 / 50 - 15	9.75-15	➤	➤
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	9.75-15	➤	➤
250 - 15 (250/70-15)	7.00-15	➤	➤
250 - 15 (250/70-15)	7.50-15	➤	➤
300 - 15 (315/70-15)	8.00-15	➤	➤
310 - 15 EW	8.00V-15	➤	
5.50 - 15	4.50E-15SDC	➤	
6.00 - 15	4.50E-15SDC	➤	
7.00 - 15	5.50-15	➤	➤
7.00 - 15	6.00-15	➤	
7.50 - 15	5.50-15	➤	➤
7.50 - 15	6.00-15	➤	
7.50 - 15	6.50-15	➤	➤
8.25 - 15	5.50-15	➤	➤
8.25 - 15	6.50-15	➤	➤
7.50 - 16	6.00-16	➤	
9.00 - 20	7.00-20	➤	
10.00 - 20	6.50-20	➤	
10.00 - 20	7.00-20	➤	
10.00 - 20	7.50-20	➤	
10.00 - 20	8.00-20	➤	
11.00 - 20	7.50-20	➤	
11.00 - 20	8.00-20	➤	
12.00 - 20	8.00-20	➤	
12.00 - 20	8.50-20	➤	
14.00 - 24	10.00-24IRA	➤	
14.00 - 25	11.25-25	➤	
16.00 - 25	11.25-25	➤	



**PERFIL LARGO E ÁREA DE CONTATO COM O SOLO PLANO**

- Aumenta a estabilidade e a aderência

**BLOCOS DE RODAGEM GRANDES E SULCOS PROFUNDOS**

- Maximiza a vida útil e a tração

**DESENHO DO PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM TESTADO E COMPROVADO**

- Confiabilidade comprovada há mais de 25 anos

**COMPOSTO DE BORRACHA DA BANDA DE RODAGEM COM PROPRIEDADES EXCEPCIONAIS**

- Torna este pneu o mais duradouro do mercado para aplicações de intensidade moderada\*

**LINHA 60J**

- Maximiza o uso do pneu

\* Baseado em testes internos

**COMPOSTO NÃO MANCHANTE  
DISPONÍVEL SOB PEDIDO**



#### Observações

(1) As velocidades citadas na tabela são velocidades máximas referentes ao veículo descarregado. Não é permitido utilizar velocidades mais baixas visando aumento de carga.

As cargas são aplicadas a operações de serviço cíclico. Serviço cíclico é caracterizado, não pelo tempo de uso, mas sim pela variação contínua de carga e velocidade em aplicações onde os pneus não são utilizados continuamente no índice de carga e velocidade especificados pelo fabricante.

Este documento contém dados técnicos de todos os produtos fabricados pela Camso. É possível que alguns itens não sejam vendidos em sua região. Entre em contato com representante local de vendas para verificar a disponibilidade dos pneus na sua região.

