SOLIDEAL RES 550 SÉRIE MAGNUM PAR CAMSO





DURÉE DE VIE MAXIMALE POUR LES APPLICATIONS À INTENSITÉ MOYENNE

La référence en matière de fiabilité et le pneu le plus durable de l'industrie pour les applications à intensité moyenne*. Son profil large et son empreinte plate sont conçus pour optimiser sa durée de vie. Ses pavés larges et ses crampons profonds assurent une traction supérieure, tout en offrant une stabilité maximale. camso.co

PERFORMANCE

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

DURÉE DE VIE DES PNEU

CONFORT





SOLIDEAL RES 550 SÉRIE MAGNUM

BY CAMSO

DIMEN	SION DU PNEU	DIMENSION DE JANTE (1)	TALON	
			NORMAL	QUICK
3.00 - 4		2.10-4	>	
3.00 - 4		2.50C-4	> →	
4.00 - 4		2.10-4	> →	
4.00 - 4		2.50C-4	>	
4.00 - 8		3.00D-8	> →	> →
5.00 - 8		3.00D-8	> →	> →
5.00 - 8		3.50-8	> →	
15 x 4 1/2 - 8	(125/75-8)	3.00D-8	> →	> →
15 x 4 1/2 - 8	(125/75-8)	3.251-8	>	
16 x 6 - 8	(150/75-8)	4.33R-8	> →	> →
18 x 7 - 8	(180/70-8)	4.33R-8	> →	>
18 x 9 - 8		7.00E-8	> →	
140 / 55 - 9		4.00E-9		>
6.00 - 9		4.00E-9	> →	>>
21 x 8 - 9	(200/75-9)	6.00E-9	> →	> →
200 / 50 - 10		6.50F-10	> →	> →
6.50 - 10		5.00F-10	> →	> →
6.50 - 10		5.50F-10	> →	
23 x 9 - 10	(225/75-10)	6.50F-10	> →	> →
7.50 - 10		5.00F-10	> →	
7.50 - 10		5.50F-10	> →	> →
23 x 10 - 12	(250/60-12)	8.00G-12	> →	> →
27 x 10 - 12	(250/75-12)	8.00G-12	>	> →
7.00 - 12		5.00S-12	> →	> →
8.25 - 12		5.00S-12	>	
150 / 100 - 13	(23x5)	3.75P-13	>	>
28 x 9 - 15	(8.15-15 & 225/75-15)	6.50-15	>	
28 x 9 - 15	(8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	> →	>

DIMENSION DU PNEU DIMENSION DE JANTE (*) NORMAL QUIC 355 / 50 - 15 9.75-15 → 355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 → 250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 → 250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 → 300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 → 310 - 15 EW 8.00V-15 → 5.50 - 15 4.50E-15SDC → 6.00 - 15 4.50E-15SDC →
355 / 50 - 15 9.75-15 >> 355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 >> 250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 >> 250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 >> 300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 >> 310 - 15 EW 8.00V-15 >> 5.50 - 15 4.50E-15SDC >>
355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 → 250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 → 250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 → 300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 → 310 - 15 EW 8.00V-15 → 5.50 - 15 4.50E-15SDC →
250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 → → 250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 → → 300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 → → 310 - 15 EW 8.00V-15 → 5.50 - 15 4.50E-15SDC →
250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 → → 300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 → → 310 - 15 EW 8.00V-15 → 5.50 - 15 4.50E-15SDC →
300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 → → 310 - 15 EW 8.00V-15 → 5.50 - 15 4.50E-15SDC →
310 - 15 EW 8.00V-15 → 5.50 - 15 4.50E-15SDC →
5.50 - 15 4.50E-15SDC →
6.00 - 15 4.50E-15SDC →
7.00 - 15 5.50-15 → →
7.00 - 15 6.00-15 →
7.50 - 15 5.50-15 → →
7.50 - 15 6.00-15 →
7.50 - 15 6.50-15 → →
8.25 - 15 5.50-15 → →
8.25 - 15 6.50-15 → →
7.50 - 16 6.00-16 →
9.00 - 20 7.00-20 →
10.00 - 20 6.50-20 →
10.00 - 20 7.00-20 →
10.00 - 20 7.50-20 →
10.00 - 20 8.00-20 →
11.00 - 20 7.50-20 →
11.00 - 20 8.00-20 >>
12.00 - 20 8.00-20 > →
12.00 - 20 8.00-20 12.00 - 20 8.50-20

11.25-25

16.00 - 25





PROFIL LARGE ET EMPREINTE PLATE

Accroît la stabilité et l'adhérence

PAVÉS LARGES POUR UNE MEILLEURE SURFACE DE CONTACT

• Durée de vie prolongée et traction maximisée

DÉSIGN DE BANDE DE ROULEMENT ÉTABLI

• Fiabilité éprouvée depuis plus de 25 ans

* Basé sur des tests internes



LIGNE 60-J

Utilisation du pneu maximisé

DISPONIBLE EN NON MARQUANT



Remarques

(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante ou celle du pneu.

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

