

SOLIDEAL RES 550 SERIA MAGNUM

GRUPA CAMSO



OPONY
PEŁNE



NAJTRWALSZE OPONY W BRANŻY PRZEZNACZONE DO ŚREDNIO INTENSYWNYCH ZASTOSOWAŃ

Standard niezawodności i najbardziej wytrzymała w branży opona do zastosowań o średniej intensywności. Szeroki profil i płaskie czoło bieżnika maksymalizują jej trwałość. Duże kostki bieżnika i jego głęboka rzeźba pozwalają uzyskać najlepszą przyczepność, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej stabilności.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



TRWAŁOŚĆ OPONY



KOMFORT



OPONY PEŁNE

SOLIDEAL RES 550 SERIA MAGNUM

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI ⁽¹⁾	STOPKA	
		Normalna	Quick
3.00 - 4	2.10-4	➤➤	
3.00 - 4	2.50C-4	➤➤	
4.00 - 4	2.10-4	➤➤	
4.00 - 4	2.50C-4	➤➤	
4.00 - 8	3.00D-8	➤➤	➤➤
5.00 - 8	3.00D-8	➤➤	➤➤
5.00 - 8	3.50-8	➤➤	
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.00D-8	➤➤	➤➤
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.25I-8	➤➤	
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33R-8	➤➤	➤➤
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33R-8	➤➤	➤➤
18 x 9 - 8	7.00E-8	➤➤	
140 / 55 - 9	4.00E-9		➤➤
6.00 - 9	4.00E-9	➤➤	➤➤
21 x 8 - 9 (200/75-9)	6.00E-9	➤➤	➤➤
200 / 50 - 10	6.50F-10	➤➤	➤➤
6.50 - 10	5.00F-10	➤➤	➤➤
6.50 - 10	5.50F-10	➤➤	
23 x 9 - 10 (225/75-10)	6.50F-10	➤➤	➤➤
7.50 - 10	5.00F-10	➤➤	
7.50 - 10	5.50F-10	➤➤	➤➤
23 x 10 - 12 (250/60-12)	8.00G-12	➤➤	➤➤
27 x 10 - 12 (250/75-12)	8.00G-12	➤➤	➤➤
7.00 - 12	5.00S-12	➤➤	➤➤
8.25 - 12	5.00S-12	➤➤	
150 / 100 - 13 (23x5)	3.75P-13	➤➤	➤➤
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	6.50-15	➤➤	
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	➤➤	➤➤

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI ⁽¹⁾	STOPKA	
		Normalna	Quick
355 / 50 - 15	9.75-15	➤➤	➤➤
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	9.75-15	➤➤	➤➤
250 - 15 (250/70-15)	7.00-15	➤➤	➤➤
250 - 15 (250/70-15)	7.50-15	➤➤	➤➤
300 - 15 (315/70-15)	8.00-15	➤➤	➤➤
310 - 15 EW	8.00V-15	➤➤	
5.50 - 15	4.50E-15SDC	➤➤	
6.00 - 15	4.50E-15SDC	➤➤	
7.00 - 15	5.50-15	➤➤	➤➤
7.00 - 15	6.00-15	➤➤	
7.50 - 15	5.50-15	➤➤	➤➤
7.50 - 15	6.00-15	➤➤	
7.50 - 15	6.50-15	➤➤	➤➤
8.25 - 15	5.50-15	➤➤	➤➤
8.25 - 15	6.50-15	➤➤	➤➤
7.50 - 16	6.00-16	➤➤	
9.00 - 20	7.00-20	➤➤	
10.00 - 20	6.50-20	➤➤	
10.00 - 20	7.00-20	➤➤	
10.00 - 20	7.50-20	➤➤	
10.00 - 20	8.00-20	➤➤	
11.00 - 20	7.50-20	➤➤	
11.00 - 20	8.00-20	➤➤	
12.00 - 20	8.00-20	➤➤	
12.00 - 20	8.50-20	➤➤	
14.00 - 24	10.00-24IRA	➤➤	
14.00 - 25	11.25-25	➤➤	
16.00 - 25	11.25-25	➤➤	





SZEROKI PROFIL I PŁASKIE CZOŁO BIEŻNIKA

- Zwiększa stabilność i przyczepność

DUŻA POWIERZCHNIA KOSTEK BIEŻNIKA I GŁĘBOKIE ROWKI

- Zapewnia lepsze właściwości trakcyjne i dłuższą żywotność

SPRAWDZONA KONSTRUKCJA BIEŻNIKA

- Sprawdzona niezawodność przez ponad 25 lat



WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI GUMOWEJ BIEŻNIKA

- Czynią z nich najtrwalsze opony w branży przeznaczone do średnio intensywnych zastosowań

LINIA 60J

- Maksymalizacja wykorzystania opon

* Na podstawie testów wewnętrznych

DOSTĘPNE W WERSJI NIEBRUDZĄCEJ



Uwagi

(1) Należy sprawdzić rozmiar felgi, szczególnie szerokość, który powinien odpowiadać podstawowemu oznakowaniu opony. Należy sprawdzić u producenta maksymalną nośność felgi, ponieważ nośność koła jest ograniczona do niższego wskaźnika wartości nośności podanej dla felgi lub wartości nośności podanej dla opony.

Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie.

Aby sprawdzić dostępność produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

camso.co

2012_MH_RES_ProdSheet_RES550_A4_PL_V4 - PRINTED IN CANADA

