

SOLIDEAL RES 550 СЕРИЯ

ОТ CAMSO



ШИНЫ С САМЫМ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ В ОТРАСЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Данные шины являются стандартом надежности и обладают самым длительным сроком службы в отрасли для применения в условиях средней интенсивности. Широкий профиль шин и плоский отпечаток разработаны для увеличения срока службы. Большие ламели протектора и глубокие грунтозацепы служат для достижения наилучшего сцепления, в то же время обеспечивая максимальную стабильность.

camso.co

ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



КОМФОРТ



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

SOLIDEAL RES 550 СЕРИЯ MAGNUM

ОТ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
		Обычное	С замком
3.00 - 4	2.10-4	»	
3.00 - 4	2.50C-4	»	
4.00 - 4	2.10-4	»	
4.00 - 4	2.50C-4	»	
4.00 - 8	3.00D-8	»	»
5.00 - 8	3.00D-8	»	»
5.00 - 8	3.50-8	»	
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.00D-8	»	»
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	3.25I-8	»	
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33R-8	»	»
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33R-8	»	»
18 x 9 - 8	7.00E-8	»	
140 / 55 - 9	4.00E-9	»	
6.00 - 9	4.00E-9	»	»
21 x 8 - 9 (200/75-9)	6.00E-9	»	»
200 / 50 - 10	6.50F-10	»	»
6.50 - 10	5.00F-10	»	»
6.50 - 10	5.50F-10	»	
23 x 9 - 10 (225/75-10)	6.50F-10	»	»
7.50 - 10	5.00F-10	»	
7.50 - 10	5.50F-10	»	»
23 x 10 - 12 (250/60-12)	8.00G-12	»	»
27 x 10 - 12 (250/75-12)	8.00G-12	»	»
7.00 - 12	5.00S-12	»	»
8.25 - 12	5.00S-12	»	
150 / 100 - 13 (23x5)	3.75P-13	»	»
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	6.50-15	»	
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	»	»

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
		Обычное	С замком
355 / 50 - 15	9.75-15	»	»
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	9.75-15	»	»
250 - 15 (250/70-15)	7.00-15	»	»
250 - 15 (250/70-15)	7.50-15	»	»
300 - 15 (315/70-15)	8.00-15	»	»
310 - 15 EW	8.00V-15	»	
5.50 - 15	4.50E-15SDC	»	
6.00 - 15	4.50E-15SDC	»	
7.00 - 15	5.50-15	»	»
7.00 - 15	6.00-15	»	
7.50 - 15	5.50-15	»	»
7.50 - 15	6.00-15	»	
7.50 - 15	6.50-15	»	»
8.25 - 15	5.50-15	»	»
8.25 - 15	6.50-15	»	»
7.50 - 16	6.00-16	»	
9.00 - 20	7.00-20	»	
10.00 - 20	6.50-20	»	
10.00 - 20	7.00-20	»	
10.00 - 20	7.50-20	»	
10.00 - 20	8.00-20	»	
11.00 - 20	7.50-20	»	
11.00 - 20	8.00-20	»	
12.00 - 20	8.00-20	»	
12.00 - 20	8.50-20	»	
14.00 - 24	10.00-24IRA	»	
14.00 - 25	11.25-25	»	
16.00 - 25	11.25-25	»	



ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ И ПЛОСКИЙ ОТПЕЧАТОК

- Повышает устойчивость и сцепление

БОЛЬШИЕ И ГЛУБОКИЕ ШАШКИ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечат максимальный срок службы и хорошее сцепление с дорогой

ПРОВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН РИСУНКА ПРОТЕКТОРА

- Проверенная надежность свыше 25 лет



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРОТЕКТОРА

- Благодаря этому данные шины обладают самым длительным сроком службы в отрасли для применения в условиях средней интенсивности

ЛИНИЯ 60J

- Максимальное использование шин

* Основано на результатах внутренних испытаний

ТАК ЖЕ ДОСТУПНЫ
В НЕМАРКОМ



Примечания

(1) Проверьте размеры обода, обращая особое внимание на его ширину: она должна соответствовать маркировке шины. Кроме этого, у производителя колес следует уточнить максимальную нагрузку на колесо, поскольку при определении максимальной нагрузки на колесо в сборе с шиной используется наименьшее из значений данного параметра для колеса или шины.

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.