SOLIDEAL SOLIDAR LT





LE PNEU PLEIN SOUPLE LE PLUS CONFORTABLE

Un pneu plein avec des alvéoles de conception unique qui préviennent les transferts de chocs aux charges fragiles ou sensibles. Il offre aux utilisateurs un confort de conduite significatif sur les surfaces accidentées.

PERFORMANCE

ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE

RÉSISTANCE À LA CREVAISON

DURÉE DE VIE



SOLIDEAL SOLIDAIR LT

PAR CAMSO

| DIMENSION DU PNEU | DIMENSION DE JANTE (1) | TALON | |
|--------------------------------------|------------------------|--------|--------------|
| 5.00-8 | 3.00D-8 | NORMAL | QUICK |
| | | | _ |
| 15x4 1/2-8 (125/75-8) | 3.00D-8 | • | |
| 16x6-8 (150/75-8) | 4.33R-8 | • | • |
| 18x7-8 (180/70-8) | 4.33R-8 | | • |
| 140/55-9 | 4.00E-9 | | |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | | |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | | |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | • | |
| 23x9-10 (225/75-10) | 6.50F-10 | | |
| 27x10-12 (250/75-12) | 8.00G-12 | | |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | • | • |
| 28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15) | 7.00-15 | • | |
| 250-15 (250/70-15) | 7.00-15 | | |
| 250-15 (250/70-15) | 7.50-15 | | |
| 300-15 (315/70-15) | 8.00-15 | • | |
| 8.25-15 | 6.50-15 | • | |

CONCEPTION D'ALVÉOLES UNIQUE

- Améliore la qualité de conduite
- Procure une excellente stabilité
- Réduit les vibrations et prévient les transferts de chocs



Remarques

(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur: elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante ou celle du pneu.

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.



