

SOLIDEAL HT BOMBER

PAR CAMSO



PLEIN SOUPLE



DES PERFORMANCES ÉLEVÉES, SANS LE COÛT

Le HT Bomber est un pneu solide et résilient pour les applications de remorquage à faible intensité. Il peut supporter les conditions de travail les plus difficiles dans les terminaux portuaires. Ce pneu offre un excellent rapport qualité-prix.

camso.co

PERFORMANCE

CONFORT



ÉCONOMIE DE CARBURANT



RÉSISTANCE À LA PERFORATION



DURÉE DE VIE



PLEIN SOUPLE

SOLIDEAL HT BOMBER

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	BANDE DE ROULEMENT	DIMENSION DE LA JANTE ⁽¹⁾	TALON	
			NORMAL	QUICK
10.00 - 20	HT	7.50-20		■

COMPOSÉ SPÉCIAL DE CAOUTCHOUC

- Composé de caoutchouc spécial pour les applications à faible intensité



MISE EN PLACE RAPIDE DU TALON

- Élimine le besoin de pièces de rechange pour les roues et en fait une solution rentable

DES ERGOTS LARGES ET PROFONDS

- Assure une bonne traction et de bonnes performances de freinage

Remarques

(1) Vérifiez la taille de la jante, en particulier sa largeur, car elle doit correspondre au marquage du fond du pneu. Vérifiez également la charge maximale de la jante auprès du fabricant de la jante. La charge de la roue sera limitée par la capacité de charge la plus faible : soit celle donnée par la jante, soit celle donnée par le pneu.

Il est possible que certains articles ne soient pas disponibles dans votre région.

Veuillez contacter votre représentant local pour vérifier la disponibilité des pneus dans votre région.

camso.co

2203_MH_ProductSheet_HTBOMBER_A4_FR - PRINTED IN CANADA

