

SOLIDEAL HAULER SM

PAR CAMSO



PNEUMATIQUES
INDUSTRIELS



PRÊT À SURMONTER VOS DÉFIS

Sa bande de roulement lisse augmente la durée de vie du pneu, empêche les détériorations de la bande de roulement et augmente la manœuvrabilité.

PERFORMANCE

CONFORT



ÉCONOMIE DE CARBURANT



RÉSISTANCE À LA PERFORATION



DURÉE DE VIE



SOLIDEAL HAULER SM

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	PR	FLAP	DIMENSION DE LA JANTE ⁽¹⁾	
			RECOMMANDÉE	ALTERNATIVE
10.00 - 20	16	HA SM	V3-02-14	200-20
12.00 - 20	20	HA SM	V3-02-14	200-20

PROFIL LARGE ET LISSE

- Offre de faibles vibrations (confort) et empêche la détérioration des essieux directeurs sur les surfaces abrasives



PAROI LARGE AVEC PROTECTEUR DE JANTE

- Offre la meilleure résistance aux impacts latéraux
- Trois fois plus épais que nos pneus standard

Remarques

(1) Vérifiez la taille de la jante, en particulier sa largeur, car elle doit correspondre au marquage du fond du pneu. Vérifiez également la charge maximale de la jante auprès du fabricant de la jante. La charge de la roue sera limitée par la capacité de charge la plus faible : soit celle donnée par la jante, soit celle donnée par le pneu.

Il est possible que certains articles ne soient pas disponibles dans votre région.

Veuillez contacter votre représentant local pour vérifier la disponibilité des pneus dans votre région.