

# SOLIDEAL SM SL+

BY CAMSO



LLANTAS SÓLIDAS



## LLANTA SIN PINCHAZOS DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA REMOLQUES PORTUARIOS

Llanta sólida elástica con un rendimiento excepcional en términos de resistencia a la acumulación de calor, que es clave en aplicaciones de remolque de intensidad muy extrema. La banda de rodamiento lisa ha demostrado ser la solución más fiable para los remolques.

camso.co

## RENDIMIENTO

CONFORT



AHORRO DE ENERGÍA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



# LLANTAS SÓLIDAS

## SOLIDEAL SM SL+

BY CAMSO

MEDIDA DE LA LLANTA	DIBUJO DE LA BANDA	MEDIDA DEL RIN <sup>(1)</sup>	TALÓN	
			NORMAL	QUICK
10.00 - 20	SM	7.50-20	■	
10.00 - 20	SM	8.00-20	■	

### BANDA DE RODAMIENTO LISA Y PULIDA

- Gran poder de agarre en las curvas
- La mejor potencia de frenado
- Sin vibraciones



### COMPUESTO DE CAUCHO CON BAJA ACUMULACIÓN DE CALOR

- Diseñado específicamente para aplicaciones de remolque de intensidad muy extrema
- Protege el neumático del sobrecalentamiento
- Baja resistencia al rodamiento, para lograr un menor consumo de combustible

#### Observaciones

(1) Compruebe el tamaño del rin, en especial, en cuanto a la anchura, ya que debe corresponder a la marca de la base de la llanta. Además, compruebe la carga máxima del rin con el fabricante, ya que, la carga de ruedas se verá restringida por la capacidad de carga más baja dada por el rin o por la llanta.

Es posible que algunos artículos no se vendan en su región.

Póngase en contacto con su agente de ventas local para comprobar la disponibilidad de llantas en su región.